

Tekniset tiedot

HD+ 90i PH VO



Tandemjyrät Sarja HD+

Tandemjyrä tärytys- ja oskillaatiovalssilla

H276

KOHOKOHDAT

- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Hydraulinen hybridikäyttö
- > Tiivistys oskillaation avulla

TEKNISET TIEDOT HD+ 90i PH VO (H276)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	9220
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	9050
Työpaino, maks.	kg	11760
Staatinen linjakuorma, edessä/takana	kg/cm	27,8/27,1
Ransk. luokitus, arvo/luokka		21,9/VT1
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	4800
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	2980
Kuorman korkeus, min.	mm	2150
Akseliväli	mm	3600
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	1800
Maksimaalinen työleveys	mm	1850
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	800/800
Raideympyrän säde, sisä	mm	5900
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä/takana	mm	1680/1680
Valssin halkaisija, edessä/takana	mm	1200/1200
Valssin vahvuus, edessä/takana	mm	17/20
Valssityyppi, edessä		sileä/jakamaton
Valssityyppi, takana		sileä/jakamaton
Raidesiirtymä vasen/oikea	mm	170
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2.9 L4
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		55,4/75,3/2300
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		55,4/74,2/2300
Pakokaasunormi		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF
Ajovoimansiirto		
Nopeus, työvaihte	km/h	0-6,0
Nopeus, kuljetusvaihte	km/h	0-12,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	
Tärinä		
Tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	42/50
Amplitudi, edessä, I/II	mm	0,62/0,34
Keskipakovoima, edessä, I/II	kN	75/60
Oskillaatio		
Oskillaatiovoima, takana	kN	128
Oskillaatiotaajuus, takana	Hz	39
Tangentiaalinen amplitudi, takana	mm	1,25
Ohjaus		
Heilahtelukulma +/-	°	10

Ohjaus		
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Valelulaitteisto		
Vesivalelu, tyyppi		Paine
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	173
Vesisäiliö, sisältö	L	760
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	102

VARUSTEET

12 V:n pistorasia | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kaavin, käännettävä | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | Sähkökäyttöinen jäähdystyysuuletin | Paineveden suihkutusjärjestelmä | ECO-tila | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeussäädetty veden suihkutus | Nopeuden esivalinta | Automaattinen ajonvakautus ja luistonesto | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Raidesiirtymä, hydraulinen | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä ja takana, täytettävissä molemmilta puolilta | Keskeinen vedenpoisto | Ylimääräinen hydraulinen tehotuki aina 20 kW:iin asti

ERIKOISVARUSTUS

Lämmitys ja ilmastointilaitte | Ajopiirturi | Prosessitietojen rajapinta ulkopuolisille järjestelmille, asfalttirakennus | Kojelaudan suojus, lukittava | Reunanpuristus- ja leikkuulaite | HAMM Compaction Meter (HCM) | Moottorin pysäytysautomaatiikka | HAMM Temperature Meter (HTM) | Raidesiirtymän näyttö | Peruutusäänimerkki | Telematiikkajärjestelmä | Työvalonheittimet