

Műszaki adatok

HD+ 90i PH VO



Tandem úthengerek Sorozat HD+
Tandem úthenger vibrációs és oszcillációs palástartal

H276

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsment
- > Easy Drive kezelési elv
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Hidraulikus hibridhajtás
- > Oszcillációs tömörítés

MŰSZAKI ADATOK HD+ 90i PH VO (H276)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	9220
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	9050
Max. üzemi tömeg	kg	11760
Statikus vonalterhelés, elöl/hátul	kg/cm	27,8/27,1
Franc. osztályozás, érték/osztály		21,9/VT1
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4800
Teljes magasság kabinnal	mm	2980
Felrakási magasság, minimum	mm	2150
Tengelytávolság	mm	3600
Teljes szélesség kabinnal	mm	1800
Maximális munkaszélesség	mm	1850
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	800/800
Fordulókör sugara, belül	mm	5900
Palástok méretei		
Palástszélesség, elöl/hátul	mm	1680/1680
Palástátmérő, elöl/hátul	mm	1200/1200
Palástvastagság, elöl/hátul	mm	17/20
Palástfajta, elöl		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	170
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2.9 L4
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/75,3/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/74,2/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-6,0
Sebesség, szállítómenet	km/h	0-12,0
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elöl, I./II. f.	Hz	42/50
Amplitúdó, elöl, I/II	mm	0,62/0,34
Centrifugális erő, elöl, I/II	kN	75/60
Oszcilláció		
Oszcillációs erő, hátul	kN	128
Oszcillációs frekvencia, hátul	Hz	39
Tangenciális amplitúdó, hátul	mm	1,25
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10

Kormányzás		
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	173
Víztartály, tartalom	L	760
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	102

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 2 nagy külső visszapillantó tükör | Felhajtható lehúzó | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombokkal | Easy Drive kezelési elv | Elektromosan hajtott hűtőventilátor | Nyomóvízes permetezés | ECO üzemmód | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebességszabályzott vízpermetezés | Sebesség előválasztás | Automatikus vontatás-ellenőrzés és kipörgésgátló szabályozás | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás, hidraulikus | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elöl és hátul | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elöl és hátul, mindkét oldalon feltölthető | Központi vízleeresztő | Kiegészítő hidraulikus teljesítményrásegítés 20 kW-ig

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtés és klímaberendezés | Menetíró | Folyamatadat-interfész harmadik szolgáltató által biztosított rendszerekhez, aszfaltgyártás | Műszerfal fedél, lezárható | Élnyomó- és vágókészülék | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorleállító automatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Nyomeltolásjelző | Tolatás hangjelző | Telematika rendszer | Munkafényzőrő