

技術資料

HD+ 90i PH VO



鋼輪路機 系列 HD+
有振動和振鋼輪的鋼輪路機

H276

加亮

- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > Easy Drive 易動操作方案
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 液混合動
- > 振蕩

技術資料 HD+ 90i PH VO (H276)

重量		
含駕駛室的操作重量	kg	9220
含 ROPS 的操作重量	kg	9050
最大操作重量	kg	11760
態線性負載, 前/後	kg/cm	27,8/27,1
法分類, 資料/等級		21,9/VT1
機器尺寸		
長度	mm	4800
含駕駛室的高度	mm	2980
高度, 載, 最小	mm	2150
軸距	mm	3600
含駕駛室的度	mm	1800
最大工作度	mm	1850
左側/右側貼高度	mm	800/800
半, 側	mm	5900
輪尺寸		
輪度, 前/後	mm	1680/1680
輪直, 前/後	mm	1200/1200
輪厚度, 前/後	mm	17/20
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	170
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 2.9 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
排放標準 EU		EU Stage V
排放標準 USA		EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF
動		
速度, 工作位	km/h	0-6,0
速度, 動輪	km/h	0-12,0
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	47/52
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,62/0,34
離心力, 前方, I/II	kN	75/60
動		
動力, 後方	kN	128
動頻率, 後方	Hz	39
切線振幅, 後方	mm	1,25
向		
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	173
水箱, 容量	L	760
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	106
功率 L(WA), 測量	db(A)	102

設備

12 伏座 | 2 個大的工作和後視鏡 | 可折式板 | 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能 | 操作方案易動 | 電動冷風扇 | 有開間隔的水噴淋系統 | 模式 | 側可登車的操作台 | 可控制速度的水系統 | 自動牽引力控制系統和防滑控制 | 振動解操作台 | 液式前後軸偏移 | 前後有噴系統的配水系統 | 水 (3 倍) | 前後水箱, 側可加水 | 中央排水 | 額外的液功率支持最高可達 20 kW

選配設備

儀盤蓋板可鎖止 | 行車記儀 | 切/置 | HAMM 度指示器 (HCM) | HAMM 度計 (HTM) | 錯輪示器 | 倒車警報器 | 照明燈 | 動機自動閉功能