

Техникалық сипаттамалар

# HD+ 90i PH VO-S



## Тандем роликтері Серия HD+

Вибрациялық және осцилляциялық құрсауы бар тандем ролигі

H276

### ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Гидравликалық гибриді қозғалтқыш
- > Тербелістермен қысу
- > Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 90i PH VO-S (H276)

## Салмақтар

Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	9460
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	9290
Жұмыс салмағы макс.	kg	12000
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	29,3/27,1
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		22,9/VT1

## Машина Өлшемдері

Жалпы ұзындығы	mm	4800
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	2980
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2150
Білік аралық арақашықтық	mm	3600
Жалпы ені кабинасымен	mm	1800
Максималды жұмыс ені	mm	1850
Жаяу жол шетін нығыздау, сол/оң	mm	800/800
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	5900

## Габаритті таңғыштар

Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	1680/1680
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	1200/1200
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	17/20
Бинт түрі, алдыңғы жағы		тегіс/бөлінген
Таңғыш түрі, артқы		тегіс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	170

## Дизельді қозғалтқыш

Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 2.9 L4
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		55,4/75,3/2300
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		55,4/74,2/2300
Пайдаланылған газ нормасы		EO V / EPA 4-сатысы
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF

## Тартпа жетегі

Жылдамдық, Жұмыс	km/h	0-6,0
Жылдамдық, Көлік дәлізі	km/h	0-12,0
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	47/52

## Вибрация

Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	42/50
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,61/0,40
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	84/78

## Тербеліс

Теңселу күші, артқы	kN	128
Тербеліс жиілігі, артқы	Hz	39

## Тербеліс

Тангенциалды амплитудасы, артқы	mm	1,25
---------------------------------	----	------

## Рульдік басқару

Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль

## Суару жүйесі

Суды Суару, Түрі		Қысым
------------------	--	-------

## Резервуардың құрамы/қюу мөлшері

Жанармай бағы, мазмұны	L	173
Су ыдысы, құрамы	L	760

## Дыбыс деңгейі

Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	102

## АППАРАТУРА

12 В розетка | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | Жиналмалы қырғыш | Дисплейлер, индикаторлар және функционалды пернелер бар аспаптар панелі | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | Электр жетегімен радиатор желдеткішінің қалақты аспабы | Қысымдалған суару жүйесі | ЭКО-режим | Екі жақты көтерілетін жүргізуші кабинасы | Жылдамдығы реттелетін суару жүйесі | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Автоматты тарту және сырғанауға қарсы басқару | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Шынжыр табан, гидравликалық | Алдыңғы және артқы бүріккіш түтігі бар су бүрку жүйесі | Суды сүзу (үш есе) | Суға арналған алдыңғы және артқы цистерна, екі жағынан толтыруға болады | Орталық дренаж | Гидравликалық қуатты 20 кВт дейін қосымша жабдықтау

## АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Жылыту және кондиционерлеу | Бейнетіркеуіш | Өзге өндіруші жүйелері үшін үдеріс деректерін беру интерфейсі, асфальт төсеу | Автомобильдің бақылау панеліндегі қорғаныс жабын, жабылады | Жиектерді қиюға және кесуге арналған құрылғы | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | Мотор тоқтату автоматика | HAMM температура датчигі (HTM) | Іздің ауытқуы индикаторы | Артқа жүру сигналы | Телематика жүйесі | Жұмыс шамы