

技術資料

# HD+ 90i PH VT



鋼輪路機 系列 HD+  
振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

H276

## 加亮

- > 液混合動
- > Easy Drive 易動操作方案
- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > 視野卓越，可看到機器和工地

## 技術資料 HD+ 90i PH VT (H276)

## 重量

含駕駛室的操作重量	kg	8720
含 ROPS 的操作重量	kg	8550
最大操作重量	kg	11280
態線性負載, 前方	kg/cm	27,8
法分類, 資料/等級		21,9.10,1/VX1.PLO

## 機器尺寸

長度	mm	4800
含駕駛室的高度	mm	3010
高度, 載, 最小	mm	2226
軸距	mm	3600
含駕駛室的度	mm	1800
最大工作度	mm	1820
左側/右側貼高度	mm	800/800
半, 側	mm	5900

## 輪尺寸

輪度, 前方	mm	1680
輪直, 前方	mm	1200
輪厚度, 前方	mm	17
輪類型, 前方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	170

## 車輪尺寸

輪胎大小, 後方		11.00-20
含輪胎的度, 後方	mm	1620
輪胎, 後方		4

## 柴油引

製造商		道依茨
類型		TCD 2.9 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
排放標準 EU		EU Stage V
排放標準 USA		EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF

## 動

速度, 工作位	km/h	0-6,0
速度, 動輪	km/h	0-12,0
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	50/55

## 振動

振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,62/0,34
離心力, 前方, I/II	kN	75/60

## 向

動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向

## 噴系統

水器, 類型		力
--------	--	---

## 油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	173
水箱, 容量	L	760
添加槽, 容量	L	22

## 音量

功率 L(WA), 標	db(A)	106
功率 L(WA), 測量	db(A)	102

## 設備

12 伏座 | 2 個大的工作和後視鏡 | 可折式板 | 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能 | 操作方案易動 | 電動冷風扇 | 有開間隔的水噴淋系統 | 模式 | 側可登車的操作台 | 可控制速度的水系統 | 自動牽引力控制系統和防滑控制 | 振動解操作台 | 液式前後軸偏移 | 前後有噴系統的配水系統 | 水 (3 倍) | 前後水箱, 側可加水 | 中央排水 | 額外的液功率支持最高可達 20 kW

## 選配設備

儀盤蓋板可鎖止 | 行車記憶 | 切/置 | HAMM 度指示器 (HCM) | HAMM 度計 (HTM) | 錯輪示器 | 倒車警報器 | 照明燈 | 動機自動閉功能