

Műszaki adatok

HD+ 90i PH VT-S



Tandem úthengerek Sorozat HD+

Tandem úthenger vibrációs paláستtal és kerékkészlettel

H276

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Easy Drive kezelési elv
- > Hidraulikus hibridhajtás
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsment
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében

MŰSZAKI ADATOK HD+ 90i PH VT-S (H276)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	8960
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	8790
Max. üzemi tömeg	kg	11520
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	29,2
Franc. osztályozás, érték/osztály		22,8.10,1/VX1.PLO
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4800
Teljes magasság kabinnal	mm	3010
Felrakási magasság, minimum	mm	2226
Tengelytávolság	mm	3600
Teljes szélesség kabinnal	mm	1800
Maximális munkaszélesség	mm	1820
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	800/800
Fordulókör sugara, belül	mm	5900
Palástok méretei		
Palástszélesség elől	mm	1680
Palástátmérő elől	mm	1200
Palástvastagság elől	mm	17
Palástfajta, elől		sima/osztott
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	170
Abroncméret		
Abroncméret házul		11.00-20
Abroncok szélessége házul	mm	1620
Abroncok száma házul		4
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2.9 L4
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/75,3/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/74,2/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, munkamenet	km/h	0-6,0
Sebesség, szállítómenet	km/h	0-12,0
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	42/50
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,61/0,40
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	84/78
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	173
Víztartály, tartalom	L	760
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	22
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	102

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzat | 2 nagy külső visszapillantó tükör | Felhajtható lezuhó | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombokkal | Easy Drive kezelési elv | Elektromosan hajtott hűtőventilátor | Nyomóvízes permetezés | ECO üzemmód | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebességszabályzott vízpermetezés | Sebesség előválasztás | Automatikus vontatás-ellenőrzés és kipörgésgátló szabályozás | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás, hidraulikus | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elől és hátul | Vízszűrés (3-szoros) | Víztartály elől és hátul, mindkét oldalon feltölthető | Központi vízleeresztő | Kiegészítő hidraulikus teljesítményrásegítés 20 kW-ig

KÜLÖNLLEGES KIVITEL

Fűtés és klímaberendezés | Menetiró | Folyamatadat-interfész harmadik szolgáltató által biztosított rendszerekhez, aszfaltgyártás | Műszerfal fedél, lezárható | Élnyomó- és vágókészülék | HAMM Compaction Meter (HCM) | Motorleállító automatika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Nyomeltolásjelző | Tolatás hangjelző | Telematika rendszer | Munkafényszóró