

技術資料

HD+ 90i PH VT-S



鋼輪路機 系列 HD+
振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

H276

加亮

- > Easy Drive 易動操作方案
- > 液混合動
- > Hammtronic 電子設備管理系統
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向

技術資料 HD+ 90i PH VT-S (H276)

重量		
含駕室的操作重量	kg	8960
含 ROPS 的操作重量	kg	8790
最大操作重量	kg	11520
態線性負載，前方	kg/cm	29,2
法分類，資料/等級		22,8.10,1/VX1.PLO
機器尺寸		
長度	mm	4800
含駕室的高度	mm	3010
高度，載，最小	mm	2226
軸距	mm	3600
含駕室的度	mm	1800
最大工作度	mm	1820
左側/右側貼高度	mm	800/800
半，側	mm	5900
輪尺寸		
輪度，前方	mm	1680
輪直，前方	mm	1200
輪厚度，前方	mm	17
輪類型，前方		光面/剖分式
履偏移，左/右	mm	170
車輪尺寸		
輪胎大小，後方		11.00-20
含輪胎的度，後方	mm	1620
輪胎，後方		4
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 2.9 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
排放准		EU Stage V / EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF
動		
速度，工作位	km/h	0-6,0
速度，動輪	km/h	0-12,0
調整，無限動		Hammtronic
能力，開/閉振動	%	
振動		
振動頻率，前方，I/II	Hz	42/50
振幅，前方，I/II	mm	0,61/0,40
離心力，前方，I/II	kN	84/78
向		
動角度 +/-	°	10
向，類型		接式向
噴系統		
水器，類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱，容量	L	173
水箱，容量	L	760
添加槽，容量	L	22
音量		
功率 L(WA)，標	db(A)	106
功率 L(WA)，測量	db(A)	102

設備

12 伏座 | 2 個大的工作和後視鏡 | 可折式板 | 示器儀表盤，指示燈和按鍵功能 | 操作方案易動 | 電動冷風扇 | 有開間隔的水噴淋系統 | 模式 | 側可登車的操作台 | 可控制速度的水系統 | 速度預選 | 自動牽引力控制系統和防滑控制 | 振動解操作台 | 液式前後軸偏移 | 前後有噴系統的配水系統 | 水（3 倍） | 前後水箱，側可加水 | 中央排水 | 額外的液功率支持最高可達 20 kW

選配設備

冷暖空調 | 行車記憶 | 儀盤蓋板可鎖止 | 切/置 | HAMM 度指示器 (HCM) | 動機自動閉功能 | HAMM 度計 (HTM) | 錯輪示器 | 倒車警報器 | 遠端通訊介面 | 照明燈