

H 25i C P


Valjak sa jednim omotačem bubnja sa bodljama (ježom)

Valjci sa jednim bubnjem Serija H / Serija H268












NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE H

- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Konceptija rukovanja Easy Drive
- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Velika snaga zbijanja zbog velikog linijskog opterećenja i velikih amplituda

 Dimenzije mašine			
Ukupna dužina (L)	mm		6600
Širina (B)	mm		2508
Ukupna visina (H)	mm		2970
Širina bubnja (X)	mm		2140
Visina punjenja, min. (HI)	mm		2320



EU Stage V /
EPA Tier 4

TEHNIČKI PODACI		Jedinica	H 25i C P
	Težine		
	Radna težina sa kabinom	kg	25465
	Maks. radna težina	kg	25470
	Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi	kg	17180/8285
	Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		111,6/VPMS
	Opterećenje pneumatika, otpozadi	kg	4142,5
	Dimenzije mašine		
	Ukupna dužina	mm	6600
	Ukupna visina sa kabinom	mm	2970
	Visina punjenja, min.	mm	2320
	Međuosovinski razmak	mm	3265
	Ukupna širina sa kabinom	mm	2508
	Slobodna visina, sredina	mm	390
	Krug okretanja, unutrašnji	mm	4200
	Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	43/28
	Dimenzije bubnja		
	Širina bubnja, spreda	mm	2140
	Prečnik bubnja, spreda	mm	1784
	Debljina bubnja, spreda	mm	35
	Vrsta bubnja, spreda		Stopa nabijača
	Visina stopa nabijača	mm	100
	Stope nabijača, broj		150
	Dimenzije pneumatika		
	Veličina pneumatika, otpozadi		EM 23.5-R25 XTLA
	Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	2160
	Broj pneumatika, otpozadi		2
	Dizel motor		
	Proizvođač		DEUTZ
	Tip		TCD 6.1 L6
	Broj cilindara		6
	Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		160,0/217,6/2300
	Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		160,0/214,4/2300
	Stepen izduvnih gasova		EU Stage V / EPA Tier 4
	Nakn. obrada izduvnih gasova		DOC-DPF-SCR
	Pogon		
	Brzina, kontinualna	km/h	0 - 10,0
	Regulator, kontinualni		Hammtronic
	Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	61/66
	Vibracije		
	Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	27/30
	Amplituda, spreda, I/II	mm	1,93/1,14
	Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	331/242
	Upravljanje		
	Ugao oscilacija +/-	°	10
	Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje
	Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
	Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	280
	Rezervoar za AdBlue/DEF, kapacitet	L	32
	Nivo zvuka		
	Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	106
	Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	104

OPREMA

Utičnice za napon od 12 V (dvostruke), 2 velika radna ogledala i retrovizora, Zglobna veza u 3 tačke, Instrument-tabla sa prikazima na displeju, kontrolnim lampicama i funkcionalnim tasterima, Koncept upravljanja Easy Drive, ECO režim, Predizbor brzine, Zaštita creva na prednjem kraju, Vibraciono izolovano mesto za vozača, Automatika vibriranja, Podešavanje stuba upravljača, Adapter za obrtanje sedišta, Paket osvetljenja za korišćenje na javnim putevima

DODATNA OPREMA

Kabina ROPS sa grejanjem, klima-uređajem i FOPS odobrenjem (nivo I), Korišćenje alata, Nadzor kopče sigurnosnog pojasa, Komforno podešavanje naslona za ruku, levo, Pomoćno grejanje, Radio, HCQ Navigator, Poklopac instrument table, Zaštitni krov, Dozerski nož, Regulator frekvencije, HAMM Compaction Meter (HCM), Automatika za zaustavljanje motora, Sistem kamera, Telematski interfejs, Rotaciona signalna lampa, Poklopac motora sa električnim komfornim otvaranjem, Osvetljenje „Coming Home“

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM