


H 25i C P


Envalsvält med padfotsvals
 Envalsvältar Serie H / Modell H268



HÖJDPUNKTER H

- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hamtronic
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Hög packningskapacitet genom hög linjelast och stora amplituder

 Mått maskin			
Totallängd (L)	mm		6600
Bredd (B)	mm		2508
Total höjd (H)	mm		2970
Valsbredd (X)	mm		2140
Höjd last, minim. (Hl)	mm		2320



TEKNISKA DATA		Enhet	H 25i C P
	Vikt		
	Tjänstevikt med hytt	kg	25465
	Tjänstevikt, max.	kg	25470
	Axeltryck fram/bak	kg	17180/8285
	Fransk klassning, värde/klass		111,6/VPM5
	Hjultryck per däck, bak	kg	4142,5
	Mått maskin		
	Totallängd	mm	6600
	Totalhöjd med hytt	mm	2970
	Höjd last, minim.	mm	2320
	Axelavstånd	mm	3265
	Totalbredd med hytt	mm	2508
	Markfrigång, mitten	mm	390
	Vändradie insida	mm	4200
	Lutningsvinkel, fram/bak	°	43/28
	Mått vals		
	Valsbredd, fram	mm	2140
	Valsdiameter, fram	mm	1784
	Valstjocklek fram	mm	35
	Valstyp, fram		Stampfot
	Stampfötternas höjd	mm	100
	Stampfötter, antal		150
	Mått däck		
	Däckstorlek, bak		EM 23.5-R25 XTLA
	Bredd över däcken, bak	mm	2160
	Antal däck, bak		2
	Dieselmotor		
	Tillverkare		DEUTZ
	Typ		TCD 6.1 L6
	Cylinder, antal		6
	Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		160,0/217,6/2300
	Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		160,0/214,4/2300
	Avgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
	Avgasefterbearbetning		DOC-DPF-SCR
	Drivning		
	Hastighet, steglös	km/h	0 - 10,0
	Styrning, steglös		Hammtronic
	Stigningsförmåga med/utan vibration	%	61/66
	Vibration		
	Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/30
	Amplitud, fram, I/II	mm	1,93/1,14
	Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	331/242
	Styrning		
	Pendelvinkel +/-	°	10
	Styrning, typ		Centertappstyrning
	Tankinhåll/påfyllningsmängd		
	Bränsletank, innehåll	L	280
	AdBlue/DEF-tank, volym	L	32
	Bullernivå		
	Buller LW(A), etikett	db(A)	106
	Buller LW(A), uppmätt	db(A)	104

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbla), 2 stora arbets- och backspeglar, Trepunkts midjeled, Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollampor och funktionsknapp, Användarkonceptet Easy Drive, ECO-läge, Hastighetsförval, Slangskydd på framvagnen, Vibrationsfrikopplad förarplats, Vibrationsautomatik, Rattstängsinställning, Sitsvridadapter, Belysningspaket för körning på allmän väg

SPECIALUTRUSTNING

ROPS-hytt med värme- och klimatanläggning, FOPS-godkänd (steg I), Verktygsinsats, Bältesövervakning, Komfortinställning armstöd på vänster sida, Parkeringsvärmare, Radio, HCQ Navigator, Kåpa för instrumentpanel, Skyddstak, Schaktblad, Frekvensregulator, HAMM Compaction Meter (HCM), Stoppautomatik motor, Kameranystem, Telematik-gränssnitt, Roterande varningslampa, Motorhuv med elektrisk komfortöppning, Coming Home-belysning

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM