

Tekniske data

HP 180



Gummi-hjulstrømler Serie HP
Gummi-hjulstrømler

H248

HIGHLIGHTS

- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Avanceret ballastkoncept sikrer fleksibel tilpasning af maskinens vægt til anvendelsen
- > Høj kompressions- og overfladekvalitet gennem jævn fordeling af vægten og overlappning af dæk i forreste og bageste hjulpar
- > Fremragende udsyn til dæk, maskine og byggeplads
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening

TEKNISKE DATA HP 180 (H248)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	8505
Driftsvægt med ROPS	kg	8255
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	7285
Driftsvægt maks.	kg	17170
Fran. klassificering, min. værdi/klasse		11,3/PLO
Fran. klassificering, maks. værdi/klasse		21,6/P0
Hjulbelastning pr. dæk min., forrest/bagest	kg	999/1127
Hjulbelastning pr. dæk maks., forrest/bagest	kg	2159/1967
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	4970
Samlet højde med kabine	mm	3000
Samlet højde med ROPS	mm	2986
Højde læsning, minim.	mm	2320
Akselafstand	mm	3900
Samlet bredde med kabine	mm	2166
Maks. arbejdsbredde	mm	2084
Frihøjde, midt	mm	300
Sporkredsradius, indvendig	mm	6200
Mål, dæk		
Dækstørrelse, forrest/bagest		11.00-R20/11.00-R20
Bredde over dæk, forrest/bagest	mm	1830/1830
Antal dæk, forrest/bagest		4/4
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		89,0/121,0/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		89,0/119,3/2000
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Emissionstrin Brasilien		MAR-I
Udstødningsgasefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0-19,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningssevne, med/uden ballast	%	25/35
Styring		
Pendulvinkel +/-	°	2
Styring, type		2-punkts-styring
Overrislingsanlæg		
Vandoverrissing, type		Tryk
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	235
Vandtank, indhold	L	650

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Additivtank, indhold	L	28
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	103
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	102

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrættet kan hældes | ECO-tilstand | Hastighedsreguleret vandoverrissing | Niveaueudigning af hjulpar forrest | Svingningsbeskyttet førerplads | Vedligeholdelsesplatform | Vandoverrissingssystem med sprøjtelist forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Maskine med 10 tons driftsvægt og ekstra vandtank | Afstryger af børster, sammenklappelig | Afstryger i plast, sammenklappelig | ROPS-kabine med delte døre | Varme- og klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Udførelse med antislipregulering | Hydraulikolie, biologisk nedbrydelig (Panolin) | Fartskriver | Kantpresse- og skæreenhed | Komplet reservehjul | Termiske skærme | Additivoverrissing | Dækpåfyldningsanlæg | HAMM Temperature Meter (HTM) | Bakalarm | Telematiksystem | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Afspærringsanordning