



Tehnilised andmed

# HP 180



**Kummiratastega teerullid Seeria HP**  
Kummiratastega teerull

**H248**

## TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Iste-juhtkonsool, nihutatav ja pööratav
- > Intelligentne ballastimiskontseptsioon masina kaalu paindlikuks kohandamiseks vastavalt tööülesandele
- > Kõrge tihendus- ja pinnakvaliteet tänu ühtlasele kaalujaotusele ning esimese ja tagumise rattapaari rehvide ülekattele
- > Suurepärane vaade rehvidele, masinale ja ehitusplatsile
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine

TEHNILISED ANDMED HP 180 (H248)

| Kaalud                                     |      |                     |
|--------------------------------------------|------|---------------------|
| Töökaal koos kabiiniga                     | kg   | 8505                |
| Töökaal koos turvakaarega ROPS             | kg   | 8255                |
| Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS | kg   | 7285                |
| Töökaal, max                               | kg   | 17170               |
| Pr klassifikatsioon min, väärtus/klass     |      | 11,3/PLO            |
| Pr klassifikatsioon max, väärtus/klass     |      | 21,6/P0             |
| Ratta koormus rehvi kohta min, ees/taga    | kg   | 999/1127            |
| Ratta koormus rehvi kohta max, ees/taga    | kg   | 2159/1967           |
| Masina mõõtmed                             |      |                     |
| Kogupikkus                                 | mm   | 4970                |
| Kogukõrgus kabiiniga                       | mm   | 3000                |
| Kogukõrgus turvakaarega ROPS               | mm   | 2986                |
| Laadimiskõrgus, min                        | mm   | 2320                |
| Teljevahe                                  | mm   | 3900                |
| Kogulaius kabiiniga                        | mm   | 2166                |
| Maksimaalne töölaius                       | mm   | 2084                |
| Kliirens, keskel                           | mm   | 300                 |
| Pöörderingi raadius, sisemine              | mm   | 6200                |
| Rehvide mõõtmed                            |      |                     |
| Rehvide suurus, ees/taga                   |      | 11.00-R20/11.00-R20 |
| Laius üle rehvide, ees/taga                | mm   | 1830/1830           |
| Rehvide arv, ees/taga                      |      | 4/4                 |
| Diiselmootor                               |      |                     |
| Tootja                                     |      | DEUTZ               |
| Tüüp                                       |      | TCD 2012 L04 2V     |
| Silindrid, kogus                           |      | 4                   |
| Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis    |      | 89,0/121,0/2000     |
| Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis    |      | 89,0/119,3/2000     |
| Heitgaasiklass                             |      | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Heitgaasiklass Brasiilia                   |      | MAR-I               |
| Heitgaasi järeltöötlus                     |      | -                   |
| Sõiduajam                                  |      |                     |
| Kiirus, astmeteta                          | km/h | 0-19,0              |
| Regulaator, astmeteta                      |      | HAMMTRONIC          |
| Tõusuvõime, koormusega/koormuseta          | %    | 25/35               |
| Rool                                       |      |                     |
| Pendelnurk +/-                             | °    | 2                   |
| Rool, liik                                 |      | 2-punktiline rool   |
| Pihustusseade                              |      |                     |
| Veepihustus, liik                          |      | Surve               |
| Paagi sisu/täitekogus                      |      |                     |
| Kütusepaak, sisu                           | L    | 235                 |
| Veepaak, sisu                              | L    | 650                 |

| Paagi sisu/täitekogus                                |       |     |
|------------------------------------------------------|-------|-----|
| Lisaainepaak, sisu                                   | L     | 28  |
| Müratase                                             |       |     |
| Helivõimsuse tase (LWA), tagatud                     | db(A) | 103 |
| Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt | db(A) | 102 |

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Kallutatav armatuurlaud | ECO-režiim | Kiirusega reguleeritav veepihustus | Eesmise rattapaari nivelleerimine | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Hooldusplatvorm | Vee pihustamissüsteem esimeste ja tagumiste pihustamisliistudega | Vee filtreerimine (3-kordne) | Veepaak ees | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

10-tonnise töökaalu ja lisaveepaagiga masin | Harjadest koosnev kaabits, klapitav | Plastist kaabits, kokkupööratav | Jaotatud ustega turvakaarega (ROPS) kabiin | Küte ja kliimaseade | Roolisammas mugavusväljapääsu ja kallutatava armatuurlauaga | Versioon ASC (Anti Slip Control - veojõukontroll) | Hüdraulikaõli, bioloogiliselt lagunev (Panolin) | Tahhograaf | Servapress- ja lõikeseade | Varuratas | Termopõlled | Lisaaine pihustamine | Rehvitäitesüsteem | HAMM Temperature Meter (HTM) | tagurdussignaal | Telemaatikasüsteem | töötuled | vilkur | Lukustusseade