

Műszaki adatok

HP 180



Gumikerekes úthengerek Sorozat HP
Gumikerekes úthenger

H248

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Eltolható és forgatható ülés kezelőegység
- > Intelligens ballasztolási koncepció a géptömegnek az alkalmazáshoz való rugalmas hozzáigazításához
- > Magas tömörítési és felületi minőség az egyenletes súlyeloszlásnak és az első és hátsó kerék-párok abroncsátfedésének köszönhetően
- > Kitűnő rálátás az abroncsokra, a gépre és az építési területre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés

MŰSZAKI ADATOK HP 180 (H248)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	8505
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	8255
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	7285
Max. üzemi tömeg	kg	17170
Franc. min. osztályozás, érték/osztály		11,3/PLO
Franc. max. osztályozás, érték/osztály		21,6/P0
Min. kerékterhelés abroncsonként, elől/hátul	kg	999/1127
Max. kerékterhelés abroncsonként, elől/hátul	kg	2159/1967
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4970
Teljes magasság kabinnal	mm	3000
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2986
Felrakási magasság, minimum	mm	2320
Tengelytávolság	mm	3900
Teljes szélesség kabinnal	mm	2166
Maximális munkaszélesség	mm	2084
Szabad-magasság, közepén	mm	300
Fordulókör sugara, belül	mm	6200
Abroncsméretek		
Abroncsméret, elől/hátul		11.00-R20/11.00-R20
Abroncsok szélessége, elől/hátul	mm	1830/1830
Abroncsok száma, elől/hátul		4/4
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L04 2V
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		89,0/121,0/2000
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		89,0/119,3/2000
Kipufogógáz emisszió fokozat		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz emisszió fokozat Brazília		MAR-I
Kipufogógáz utókezelés		-
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0-19,0
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, pótsúllyal/pótsúly nélkül	%	25/35
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	2
Kormányzás, mód		2-pontos kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	235

Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Víztartály, tartalom	L	650
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	28
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	103
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	102

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzatok (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Dönthető műszerfal | ECO üzemmód | Sebességszabályzott vízpermetezés | A kerék-párok szintkiegyenlítése elől | Rezgésmentesített vezetőállás | Karbantartó emelvény | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elől és hátul | Vízszűrés (3-szoros) | Elelső víztartály | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Gép 10 tonna üzemi tömeggel és kiegészítő víztartállyal | Kefelehúzó, felhajtható | Műanyag lehúzó, felhajtható | ROPS-kabin osztott ajtókkal | Fűtés és klímaberendezés | Kormányoszlop komfort kilépéssel és dönthető műszerfallal | Kipörgésgátló (Anti Slip Control) kivitel | Hidraulikaolaj, biológiailag lebontható (Panolin) | Menetíró | Élnyomó- és vágókészülék | Komplet pótkerék | Abroncsmelegítő paplanok | Adalékanyag permetezés | Abroncsfújó berendezés | HAMM Temperature Meter (HTM) | Tolatás hangjelző | Telematika rendszer | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Elzárószerkezet