

ข้อมูลทางเทคนิค

HP 180



รถบดล้อยาง ซีรีส์ HP
รถบดล้อยาง

H248

ไฮไลต์

- > ชุดควบคุมสำหรับที่นั่งที่สามารถเลื่อนและหมุนได้
- > แนวคิดการถ่วงน้ำหนักอัจฉริยะสำหรับการปรับน้ำหนักเครื่องที่ยืดหยุ่นเหมาะกับการใช้งาน
- > คุณภาพการบีบอัดและคุณภาพผิวสูงจากการกระจายน้ำหนักที่สม่ำเสมอและการทับซ้อนกันของล้อยางคู่หน้าและคู่หลัง
- > มุมมองที่ยืดเยื้อบนล้อ เครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย

ข้อมูลทางเทคนิค HP 180 (H248)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มีห้องขับ	kg	8505
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	8255
น้ำหนักรถเปล่าที่ไม่มีห้องขับ, ไม่มี ROPS	kg	7285
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	17170
การจำแนกประเภทสูงสุดตามระบบของฝรั่งเศส, คา/ประเภท		11,3/PLO
การจำแนกประเภทสูงสุดตามระบบของฝรั่งเศส, คา/ประเภท		21,6/P0
ค่าต่ำสุดของกักรับน้ำหนักของล้อ ตัวอย่างแต่ละเส้น, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	999/1127
ค่าสูงสุดของกักรับน้ำหนักของล้อ ตัวอย่างแต่ละเส้น, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	2159/1967
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	4970
ความสูงโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	3000
ความสูงโดยรวมที่มี ROPS	mm	2986
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	2320
ระยะทางเพล่า	mm	3900
ความกว้างโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	2166
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	2084
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	300
รัศมีวงเลี้ยว, ด้านใน	mm	6200
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหน้า/ด้านหลัง		11.00-R20/11.00-R20
ความกว้างตลอดแนวยาง, ด้านหน้า/ด้านหลัง	mm	1830/1830
จำนวนยาง, ด้านหน้า/ด้านหลัง		4/4
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 2012 L04 2V
กระบอกสูบ, จำนวน		4
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		89,0/121,0/2000
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1349, kW/HP/rpm		89,0/119,3/2000
ระดับไอเสีย		UN ECE R96 (Tier 3)
ระดับไอเสียสำหรับประเทศบราซิล		MAR-I
การบำบัดไอเสีย		-
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	0-19,0
ระบบควบคุม, ไม่มีระดับ		HAMMTRONIC
ความสามารถในการไต่, โดยมี/ไม่มีน้ำหนักถ่วง	%	25/35
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมแกว่ง +/-	°	2
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยว 2 จุด
ระบบฉีดน้ำ		
การฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	235
ถังน้ำ, ความจุ	L	650
ถังสารเติมแต่ง, ความจุ	L	28
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	103
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอย่าง	db(A)	102

อุปกรณ์ติดตั้ง

เตาเสียบ 12 โวลท์ (2 ช่อง) | กระจกมองหลังด้านนอกขนาดใหญ่ 2 บาน | แผงหน้าปัดพร้อมส่วนแสดงผล ไฟแสดงสถานะ และสวิตช์ | แผงหน้าปัดปรับเอียงได้ | โหมด ECO | ตัววัดความเร็วระบบฉีดน้ำ | การปรับชดเชยระดับคูลล่อนา | แท่นคนขับขับแรงสั่นสะเทือน | แพลตฟอรมชอมบำรุง | ระบบฉีดน้ำพร้อมแถบพndanหนาและดานหลัง | ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น) | ถังน้ำดานหนา | ช่องระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

เครื่องจักรที่มีน้ำหนักในการทำงาน 10 ตันและถึงน้ำเสริม | แผ่นชุดทำจากแปรง, พับได้ | แผ่นชุดทำจากพลาสติก, พับได้ | ห้องขับ ROPS ที่มีประตูแยก | ระบบทำความร้อนและปรับอากาศ | คอพวงมาลัยพร้อมทวงลงแบบคอมฟอร์ทและแผงหน้าปัดแบบปรับเอียงได้ | รุ่นที่มี ASC (ระบบป้องกันล่อหมุนฟรี) | น้ำมันไฮดรอลิก, ยอยสลายทางชีวภาพได้ (Panolin) | ทาโคกราฟ | เครื่องกดขอบและเครื่องตัด | ชุดล้อและยางอะไหล่ | สเกิร์ตกันความรอน | การฉีดสารเติมแต่ง | ระบบเติมลมยาง | เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM) | สัญญาณเตือนขณะถอยหลัง | ระบบเทเลเมติกส์ | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไฟสัญญาณไซเรน | อุปกรณ์ล็อก