

Të dhënat teknike

# HP 240



**Rula me goma Seria HP**

Rul me goma

**H283**

## PIKAT KRYESORE

- > Cilësi e lartë ngjeshje dhe sipërfaqeje nëpërmjet shpërndarjes së njëtrajtshme të peshës mbi-vendosjes së gomave të çifteve të pasme dhe të mbrapme të gomave
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Pamje e përkryer mbi goma, makineri dhe kантиer
- > Koncept inteligjent balancimi për përshtatjen fleksibël të peshës së makinerisë me përdorimin
- > Njësia e komandimit të ndenjës e zhvendosëshme dhe e rrotullueshme

TË DHËNAT TEKNIKE HP 240 (H283)

| Peshat                                             |      |                           |
|----------------------------------------------------|------|---------------------------|
| Pesha e punës me kabinën                           | kg   | 8505                      |
| Pesha e punës me ROPS                              | kg   | 8320                      |
| Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS              | kg   | 7285                      |
| Pesha maks. e punës                                | kg   | 24000                     |
| Balancimi fleksibël, min./maks                     | kg   | 8505/17170                |
| Ngarkesa mbi rrotë për çdo gomë min., para/mbropa  | kg   | 999/1128                  |
| Ngarkesa mbi rrotë për çdo gomë maks., para/mbropa | kg   | 2159/1968                 |
| Dimensionet e makinës                              |      |                           |
| Gjatësia totale                                    | mm   | 4970                      |
| Lartësia totale me kabinë                          | mm   | 3000                      |
| Lartësia totale me ROPS                            | mm   | 2986                      |
| Ngarkim në lartësi, minim.                         | mm   | 2320                      |
| Distanca ndërmjet akseve                           | mm   | 3900                      |
| Gjerësia totale me kabinë                          | mm   | 2166                      |
| Gjerësia maksimale e punës                         | mm   | 2084                      |
| Hapësira e lirë e bazamentit, në mes               | mm   | 300                       |
| Rrezja e kthimit, nga brenda                       | mm   | 6200                      |
| Dimensionet e gomave                               |      |                           |
| Madhësia a gomave, përpara/mbropa                  |      | 11.00-R20/11.00-R20       |
| Gjerësia mbi goma, përpara/mbropa                  | mm   | 1830/1830                 |
| Numri i gomave, përpara/mbropa                     |      | 4/4                       |
| Motor me naftë                                     |      |                           |
| Prodhuesi                                          |      | DEUTZ                     |
| Tipi                                               |      | TCD 2012 L04 2V           |
| Cilindrat, numri                                   |      | 4                         |
| Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm                    |      | 89,0/121,0/2000           |
| Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm                    |      | 89,0/119,3/2000           |
| Niveli i tymit                                     |      | UN ECE R96 (niveli 3)     |
| Niveli i tymit Brazil                              |      | MAR-I                     |
| Trajtimi pas emetimit të tymrave                   |      | -                         |
| Transmision                                        |      |                           |
| Shpejtësia, pa nivele                              | km/h | 0-19,0                    |
| Rregullimi, pa nivele                              |      | HAMMTRONIC                |
| Aftësia ngjitëse me/pa balancim                    | %    | 25/35                     |
| Sistem drejtimi                                    |      |                           |
| Këndi i drejtimit +/-                              | °    | 30                        |
| Këndi i lëkundjes +/-                              | °    | 2                         |
| Sistemi i drejtimit, lloji                         |      | Sistem drejtimi me 2 pika |
| Sistemi i spërkatjes                               |      |                           |
| Spërkatja me ujë, lloji                            |      | Presioni                  |
| Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes          |      |                           |
| Rezervuari i karburantit, përmbajtja               | L    | 235                       |

| Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes                          |       |     |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Rezervuari i ujit, përmbajtja                                      | L     | 650 |
| Rezervuari i aditivit, përmbajtja                                  | L     | 28  |
| Niveli i zhurmës                                                   |       |     |
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar                      | db(A) | 103 |
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese | db(A) | 102 |

KONFIGURIMI

Priza 12 V (2 nivele) | 2 pasqyra të pasme të jashtme | Panel instrumentesh me tregues, drita kontrolli dhe çelësa | Panel instrumentesh i anueshëm | Modaliteti ECO | Spërkatje me ujë që i rregullohet shpejtësia | Kompensim nivelimi i çiftit të rrotave përpara | Platforma e shoferit e izoluar kundër dridhjeve | Platformë mirëmbajtjeje | Sistem spërkatjeje me ujë me tuba spërkatës përpara dhe prapa | Filtrim i ujit (3 nivele) | Rezervuari i ujit para | Shkarkim ujërash qendror

KONFIGURIM I VEÇANTË

Gërryesi prej furçash, i palosshëm | Sistemi i ngrohjes dhe i kondicionerit | Navigatori HCQ | Pajisje e ngjeshjes dhe prerjes së buzëve | Ndalim automatik i motorit | HAMM Temperature Meter (HTM) | Alarm i ecjes mbrapsht | Sistem telematik | Projektorë pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese | Mbajtëse e kutisë së ushqimit | Ndenjëse me zhvendosje | Funkсион Coming Home | Çelës i fikjes së baterisë | Rrjetë mbrojtëse e llambave | Vegla bordi