

Technické údaje

HP 240



Pneumatikové válce Série HP
Pneumatikový válec

H283

VÝZNAČNÉ RYSY

- > Vysoká kvalita zhutňování a povrchu díky stejnoměrnému rozložení hmotnosti a překrývání předních a zadních párů kol
- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > Vynikající výhled na pneumatiky, stroj a staveniště
- > Inteligentní koncepce vyvážení k pružnému přizpůsobení hmotnosti stroje aplikaci
- > Ovládací jednotka sedadla posuvná a otočná

TECHNICKÉ ÚDAJE HP 240 (H283)

Hmotnosti		
Provozní hmotnost s kabinou	kg	8505
Provozní hmotnost s ROPS	kg	8320
Prázdná hmotnost bez kabiny, bez ROPS	kg	7285
Provozní hmotnost max.	kg	24000
Zatížení flexibilní, min/max	kg	8505/17170
Zatížení pneumatik min., vpředu/vzadu	kg	999/1128
Zatížení pneumatik max., vpředu/vzadu	kg	2159/1968
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	4970
Celková výška s kabinou	mm	3000
Celková výška s ROPS	mm	2986
Výška nakládání, minim.	mm	2320
Rozvor	mm	3900
Celková šířka s kabinou	mm	2166
Maximální pracovní šířka	mm	2084
Světlost podvozku, střed	mm	300
Poloměr otáčení vnitřní	mm	6200
Rozměry pneumatik		
Velikost pneumatiky, vpředu/vzadu		11.00-R20/11.00-R20
Šířka nad pneumatikami, vpředu/vzadu	mm	1830/1830
Počet pneumatik, vpředu/vzadu		4/4
Vznětový motor		
Výrobce		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Válce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW / PS / ot/min		89,0/121,0/2000
Výkon SAE J1349, kW / HP / ot/min		89,0/119,3/2000
Stupeň výfukových plynů		UN ECE R96 (Tier 3)
Stupeň výfukových plynů, Brazílie		MAR-I
Dodatečná úprava spalín		-
Jízdní pohon		
Rychlost, plynulá	km/h	0-19,0
Regulace, plynulá		HAMMTRONIC
Stoupavost bez zatížení / se zatížením	%	25/35
Řízení		
Úhel řízení +/-	°	30
Úhel naklopení +/-	°	2
Řízení, druh		2bodové řízení
Skrápěcí zařízení		
Skrápění vodou, druh		Tlak
Obsah nádrže/množství náplně		
Palivová nádrž, obsah	L	235
Vodní nádrž, obsah	L	650

Obsah nádrže/množství náplně

Nádrž na aditivum, obsah	L	28
Úroveň hluku		
Akustický výkon L(WA), garantovaný	db(A)	103
Akustický výkon L(WA), měřeno reprezentativně	db(A)	102

VYBAVENÍ

Zásuvky 12 V (dvojité) | 2 velká venkovní zpětná zrcátka | Přístrojová deska s ukazateli, kontrolkami a spínači | Sklopná přístrojová deska | Režim ECO | Skrápění vodou regulované rychlostí | Vyrovnání výšky párů kol vpředu | Stanoviště řidiče izolované od vibrací | Servisní plošina | Systém skrápění vodou s postřikovacími lištami vpředu a vzadu | Filtrace vody (3násobná) | Nádrž na vodu vpředu | Centrální výpust vody

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Stěrač z kartáčů, sklopný | Topení a klimatizační zařízení | HCQ Navigator | Zařízení na přítlak a řezání hran | Automatické zastavení motoru | Měřič teploty HAMM Temperature Meter (HTM) | Houkačka při couvání | Telematický systém | Pracovní světlomety | Světelný maják | Držák boxu na jídlo | Podélné nastavení sedadla | Funkce Coming Home | Hlavní vypínač baterie | Ochranná mříž světla | Palubní nářadí