

Technische gegevens

HP 240



Bandenwalsen Serie HP
Bandenwals

H283

HIGHLIGHTS

- > Hoge verdichtings- en oppervlaktekwaliteit door gelijkmatige gewichtsverdeling en bandenoverlapping van de voor- en achterbanden
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalonafhankelijke bediening
- > Uitstekend zicht op banden, machine en bouwplaats
- > Intelligent belastingconcept voor flexibele aanpassing van het machinegewicht aan de toepassing
- > Bedieningseenheid stoel, verschuifbaar en draaibaar

TECHNISCHE GEGEVENS HP 240 (H283)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	8505
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	8320
Leeggewicht zonder cabine, zonder ROPS	kg	7285
Bedrijfsgewicht max.	kg	24000
Ballast flexibel, min/max	kg	8505/17170
Wielbelasting per band min., voor/achter	kg	999/1128
Wielbelasting per band max., voor/achter	kg	2159/1968

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	4970
Totale hoogte met cabine	mm	3000
Totale hoogte met ROPS	mm	2986
Hoogte verlading, min.	mm	2320
Asafstand	mm	3900
Totale breedte met cabine	mm	2166
Maximale werkbreedte	mm	2084
Bodemspeling, midden	mm	300
Bochtstraal, binnen	mm	6200

Afmetingen banden

Bandenmaat, voor/achter		11.00-R20/11.00-R20
Breedte over band, voor/achter	mm	1830/1830
Aantal banden, voor/achter		4/4

Dieselmotor

Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		89,0/121,0/2000
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		89,0/119,3/2000
Uitlaatgascategorie		UN ECE R96 (Tier 3)
Uitlaatgasnorm Brazilië		MAR-I
Afvoergasbehandeling		-

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0-19,0
Regeling, traploos		HAMMTRONIC
Klimvermogen met/zonder ballast	%	25/35

Stuurinrichting

Stuurhoek +/-	°	30
Slingerhoek +/-	°	2
Besturing, soort		2-punts besturing

Sproeisysteem

Waterbesproeiing, soort		Druk
-------------------------	--	------

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	235
Waterreservoir, inhoud	L	650
Additietank, inhoud	L	28

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	103
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	102

UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboard verstelbaar | ECO-modus | Snelheidsgeregeld watersproeisysteem | Niveaucompensatie van de voorbanden | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Onderhoudsplatform | Watersproeisysteem met sproeibalken vooraan en achteraan | Waterfiltering (3-voudig) | Waterreservoir vooraan | Centrale wateraftapkraan

SPECIALE UITVOERING

Afstrijker met borstels, opklapbaar | Verwarming en airconditioning | HCQ Navigator | Apparaat voor aandrukken en afsnijden van randen | Automatische motorstop | HAMM Temperature Meter (HTM) | Achteruitrijalarm | Telematicasysteem | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Lunchboxhouder | Lengteverstelling stoel | Coming Home-functie | Accuschakelaar | Lampbeschermrooster | Gereedschapskist