

Tekniset tiedot

# HP 240



**Kumipyörätelat Sarja HP**  
Kumipyöräjä

**H283**

## KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistyksen ja pinnan laatu painon tasaisen jakautumisen sekä etu- ja takarengasparien renkaiden limittymisen ansiosta
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > Erinomainen näkyvyys renkaisiin, koneeseen ja työmaalle
- > Älykäs painokuormituskonsepti koneen painon joustavaan sovitamiseen käyttötarkoituksen mukaan
- > Istuinkäyttöyksikkö siirrettävä ja käännettävä

**TEKNISET TIEDOT HP 240 (H283)****Painot**

Työpaino ohjaamon kanssa	kg	8505
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	8320
Tyhjä paino ilman ohjaamoaa, ilman ROPS:ia	kg	7285
Työpaino, maks.	kg	24000
Painokuormitus joustava, min./maks.	kg	8505/17170
Pyöräkuormitus rengasta kohti min., edessä/takana	kg	999/1128
Pyöräkuormitus rengasta kohti maks., edessä/takana	kg	2159/1968

**Koneen mitat**

Kokonaispituus	mm	4970
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3000
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	2986
Kuorman korkeus, min.	mm	2320
Akseliväli	mm	3900
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2166
Maksimaalinen työleveys	mm	2084
Maavara, keskellä	mm	300
Raideympyrän säde, sisä	mm	6200

**Renkaiden mitat**

Rengaskoko, edessä/takana		11.00-R20/11.00-R20
Renkaiden leveys, edessä/takana	mm	1830/1830
Renkaiden määrä edessä/takana		4/4

**Dieselmoottori**

Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
Sylinterit, lukumäärä		4
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		89,0/121,0/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		89,0/119,3/2000
Pakokaasutaso		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasutaso Brasilia		MAR 1
Pakokaasun jälkikäsittely		-

**Ajovoimansiirto**

Nopeus, portaaton	km/h	0-19,0
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky lisäpainon kanssa / ilman lisäpainoa	%	25/35

**Ohjaus**

Ohjaukulma +/-	°	30
Heilahtelukulma +/-	°	2
Ohjaus, tyyppi		2-pisteohjaus

**Valelulaitteisto**

Vesivalelu, tyyppi		Paine
--------------------	--	-------

**Säiliön tilavuus / täyttömäärä**

Polttoainesäiliö, sisältö	L	235
Vesisäiliö, sisältö	L	650

**Säiliön tilavuus / täyttömäärä**

Lisäainesäiliö, sisältö	L	28
-------------------------	---	----

**Melutaso**

Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	103
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	102

**VARUSTEET**

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | Kojelauta, jossa näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kojelauta, kallistettava | ECO-tila | Nopeussäädetty veden suihkutusta | Etumaisten pyöräparien tasontasaus | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Huoltotaso | Vesivalelujärjestelmä, jossa suihkulistat edessä ja takana | Vesisuodatus (3-kert.) | Vesisäiliö edessä | Keskeinen vedenpoisto | Equipment Management

**ERIKOISVARUSTUS**

Kaavin harjoille, käännettävä | Istuimen pituussäätö | Lounasrasiapidike | Reunanpuristus- ja leikkulaite | HAMM Temperature Meter (HTM) | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Coming Home -toiminto | Pyörivä varoitusvalo | Moottorin pysäytysautomaattikka | Akun päävirtakytkin | Lampun suojaritilä | Ajoneuvon työkalut