

Műszaki adatok

HP 240



Gumikerekes úthengerek Sorozat HP
Gumikerekes úthenger

H283

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Magas tömörítési és felületi minőség az egyenletes súlyeloszlásnak és az első és hátsó kerék-párok abroncsátfedésének köszönhetően
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kitűnő rálátás az abroncsokra, a gépre és az építési területre
- > Intelligens ballasztolási koncepció a géptömegnek az alkalmazáshoz való rugalmas hozzáigazításához
- > Eltolható és forgatható ülés kezelőegység

MŰSZAKI ADATOK HP 240 (H283)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	8505
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	8320
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	7285
Max. üzemi tömeg	kg	24000
Rugalmas pótsúlyozás, min./max.	kg	8505/17170
Min. kerékterhelés abroncsenként, elől/hátul	kg	999/1128
Max. kerékterhelés abroncsenként, elől/hátul	kg	2159/1968
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4970
Teljes magasság kabinnal	mm	3000
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2986
Felrakási magasság, minimum	mm	2320
Tengelytávolság	mm	3900
Teljes szélesség kabinnal	mm	2166
Maximális munkaszélesség	mm	2084
Szabad-magasság, középén	mm	300
Fordulókör sugara, belül	mm	6200
Abroncsméreték		
Abroncsméret, elől/hátul		11.00-R20/11.00-R20
Abroncsok szélessége, elől/hátul	mm	1830/1830
Abroncsok száma, elől/hátul		4/4
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L04 2V
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		89,0/121,0/2000
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		89,0/119,3/2000
Kipufogógáz emisszió fokozat		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz emisszió fokozat Brazília		MAR-I
Kipufogógáz utókezelés		-
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0-19,0
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, pótsúllyal/pótsúly nélkül	%	25/35
Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	30
Lengésszög +/-	°	2
Kormányzás, mód		2-pontos kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	235
Víztartály, tartalom	L	650

Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	28
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	103
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	102

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzatok (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör |
Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Dönthető
műszerfal | ECO üzemmód | Sebességszabályzott vízpermetezés | A
kerék-párok szintkiegyenlítése elől | Rezgésmentesített vezetőállás |
Karbantartó emelvény | Vízpermetező rendszer permetezőlécekkel elől
és hátul | Vízszűrő (3-szoros) | Előlső víztartály | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Kefelehúzó, felhajtható | Fűtés és klímaberendezés | HCQ Navigator |
Élnyomó- és vágókészülék | Motorleállító automatika | HAMM
Temperature Meter (HTM) | Tolatás hangjelző | Telematika rendszer |
Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Ételdoboz-tartó |
hosszanti ülésállítás | Hazakísérő funkció | Akkumulátor leválasztó
kapcsoló | Lámpavédő rács | Fedélzeti szerszám