

Tehniskie dati

HP 240



Gumijas riteņu veltni Sērija HP

Gumijas riteņu veltnis

H283

BŪTISKIE FAKTI

- > Augsta blietēšanas un virsmu apstrādes kvalitāte, pateicoties vienmērīgam svāra sadalījumam un priekšējo un aizmugurējo riteņu pāru riepu pārklājumam
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Izcils skats uz riepām, mašīnu un būvlaukumu
- > Intelktiska balastēšanas koncepcija elastīgai mašīnas svāra pielāgošanai atbilstoši lietojumam
- > Pārvietojama un grozāma sēdekļa vadības vienība

TEHNISKIE DATI HP 240 (H283)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	8505
Darba masa ar ROPS	kg	8320
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	7285
Maks. darba masa	kg	24000
Elastīgā noslogošana ar balastu, min./maks.	kg	8505/17170
Min. riteņu slodze katrā riepā, priekšpusē/aizmugurē	kg	999/1128
Maks. riteņu slodze katrā riepā, priekšpusē/aizmugurē	kg	2159/1968

Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4970
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3000
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2986
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2320
Asu atstatums	mm	3900
Kopējais platums ar kabīni	mm	2166
Maksimālais darba platums	mm	2084
Klīrens, vidū	mm	300
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	6200

Riepu izmēri		
Riepu lielums, priekšā/aizmugurē		11.00-R20/11.00-R20
Platums starp riepu ārmalām, priekšā/aizmugurē	mm	1830/1830
Riepu skaits, priekšā/aizmugurē		4/4

Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Tips		TCD 2012 L04 2V
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		89,0/121,0/2000
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		89,0/119,3/2000
Atgāzu kategorija		UN ECE R96 (Tier 3)
Brazīlijas atgāzu standarts		MAR-I
Atgāzu pēcapstrāde		-

Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0-19,0
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC
Kāpumspēja, ar balastu/bez balasta	%	25/35

Stūrēšana		
Pagrieziena leņķis +/-	°	30
Svārstību leņķis +/-	°	2
Stūrēšana, veids		2 punktu stūres iekārta

Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens

Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	235
Ūdens tvertne, tilpums	L	650

Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Piedevu tvertne, tilpums	L	28
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	103
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	102

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (2 vienības) | 2 lieli ārējie atpakaļskata spoguļi | Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Noliecams vadības ierīču panelis | ECO režīms | Ūdens izsmidzināšana ar regulējamu ātrumu | Riteņu pāru līmeņojums, priekšā | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Apkopes platforma | Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar izsmidzināšanas ierīcēm priekšpusē un aizmugurē | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Ūdens tvertne priekšpusē | Centrāla ūdens izliešana

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Suku notīrīšanas ierīce, nolaižama | Apsilde un gaisa kondicionēšanas iekārta | HCQ Navigator | Malu piespiešanas un griešanas ierīce | Dzinēja apturēšanas automātiskā sistēma | HAMM Temperature Meter (HTM) | Atpakaļgaitas akustiskais signāls | Telemātikas sistēma | Darba lukturi | Bākuguns | Pusdienu kārbas statīvs | Sēdekļa gareniskā regulēšana | „Coming Home” funkcija | Akumulatoru atvienošanas slēdzis | Lampas aizsargrežģis | Kabīnes instrumentu komplekts