

Tekniske spesifikasjoner

HP 240



Gummihjulvalser Serie HP
Gummihjulvals

H283

HØYDEPUNKTER

- > God komprimerings- og overflatekvalitet takket være jevn vektfordeling og dekkoverlapping på det fremre og bakre hjulparet
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til dekk, maskin og byggeplass
- > Smart ballasteringskonsept til fleksibel tilpasning av maskinvekt til anvendelse
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HP 240 (H283)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	8505
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	8320
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	7285
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	24000
Ballast fleksibel, min./maks.	kg	8505/17170
Min. hjullast per dekk, foran/bak	kg	999/1128
Maks. hjullast per dekk, foran/bak	kg	2159/1968
Mål maskin		
Totallengde	mm	4970
Totalhøyde med hytte	mm	3000
Høyde totalt med ROPS	mm	2986
Høyde lasting, min.	mm	2320
Akselavstand	mm	3900
Totalbredde med hytte	mm	2166
Maksimal arbeidsbredde	mm	2084
Bakkeklaring, midten	mm	300
Svingradius, indre	mm	6200
Mål dekk		
Dekkdimensjon, foran/bak		11.00-R20/11.00-R20
Bredde over dekk, foran/bak	mm	1830/1830
Antall dekk, foran/bak		4/4
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		89,0/121,0/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		89,0/119,3/2000
Utslippstrinn		UN ECE R96 (Tier 3)
Utslippstrinn Brasil		MAR-I
Eksosetterbehandling		-
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-19,0
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
Klatreevne, med/uten ballast	%	25/35
Styring		
Styrevinkel +/-	°	30
Pendlingsvinkel +/-	°	2
Styring, type		2-punktsstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	235
Vanntank, innhold	L	650
Additivtank, innhold	L	28

Lydnivå

Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	103
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	102

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Instrumentpanel, vinkeljusterbart | ECO-modus | Hastighetsregulert vannoverrissing | Nivåutligning for hjulparene foran | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vedlikeholdsplattform | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran | Sentral vann drenering

SPESIALUTFØRELSE

Avskraper av børster, sammenleggbare | Varme og klimaanlegg | HCQ Navigator | Kantpresse- og skjærestyrer | Motorstoppautomatikk | HAMM Temperature Meter (HTM) | Reservealarm | Telematikksystem | Arbeidslys | Roterende lys | Matboksholder | Lengdejustering | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter | Lampebeskyttelsesgitter | Verktøykasse