

Dane techniczne

HP 240



Walce ogumione Seria HP | **H283**
Walec ogumiony

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Dobra jakość zagęszczenia i nawierzchni dzięki równomiernemu rozmieszczeniu masy oraz zachodzeniu na siebie opon przedniej i tylnej pary kół
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > Doskonały widok na opony, maszynę i budowę
- > Koncepcja inteligentnego obciążenia w celu elastycznego dostosowania masy maszyny w zależności od zastosowania
- > Sterownik fotela, przesuwany i obrotowy

DANE TECHNICZNE HP 240 (H283)

Masy

Masa robocza z kabiną	kg	8505
Masa robocza z ROPS	kg	8320
Masa własna bez kabiny, bez ROPS	kg	7285
Masa robocza maks.	kg	24000
Balastowanie elastyczne, min./maks.	kg	8505/17170
Min. nacisk koła na opony, z przodu/z tyłu	kg	999/1128
Maks. nacisk koła na opony, z przodu/z tyłu	kg	2159/1968

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	4970
Całkowita wysokość z kabiną	mm	3000
Całkowita wysokość z ROPS	mm	2986
Wysokość załadunkowa, min.	mm	2320
Rozstaw osi	mm	3900
Całkowita szerokość z kabiną	mm	2166
Maksymalna szerokość robocza	mm	2084
Prześwit, na środku	mm	300
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	6200

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, z przodu/z tyłu		11.00-R20/11.00-R20
Szerokość z oponami, przód/tył	mm	1830/1830
Liczba opon z przodu/z tyłu		4/4

Silnik wysokoprężny

Producent		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Liczba cylindrów		4
Moc ISO 14396, kW/KM/rpm		89,0/121,0/2000
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm		89,0/119,3/2000
Poziom emisji spalin		UN ECE R96 (Tier 3)
Norma emisji spalin Brazylia		MAR-I
Układ oczyszczania spalin		-

Napęd jezdny

Prędkość z płynną regulacją	km/h	0-19,0
Regulacja, bezstopniowa		HAMMTRONIC
Zdolność pokonywania wzniesień z balastem/bez balastu	%	25/35

Układ kierowniczy

Kąt skrętu +/-	°	30
Kąt przegubu wahadłowego +/-	°	2
Układ kierowniczy, rodzaj		2-punktowy układ kierowniczy

Instalacja zraszająca

Zraszanie wodą, rodzaj		Ciśnienie
------------------------	--	-----------

Zawartość/pojemność zbiornika

Zbiornik paliwa, pojemność	L	235
Zbiornik wody, pojemność	L	650

Zawartość/pojemność zbiornika

Zbiornik dodatku, pojemność	L	28
-----------------------------	---	----

Poziom dźwięku

Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	103
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	102

WYPOSAŻENIE

Gniazda 12 V (2 szt.) | 2 duże zewnętrzne lusterka wsteczne | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Deska rozdzielcza odchylana | Tryb ECO | Zraszanie wodą z regulacją prędkości | Wyrównanie poziomu par kół z przodu | Amortyzacja drgań stanowiska operatora | Platforma konserwacyjna | System zraszający z listwami natryskowymi z przodu i z tyłu | Filtrowanie wody (3-krotne) | Zbiornik wody, przedni | Centralny spust wody

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Zgarniacz ze szczotek, składany | Ogrzewanie i klimatyzacja | HCQ Navigator | Urządzenie do dociskania i przycinania krawędzi | Automatyka zatrzymania silnika | HAMM Temperature Meter (HTM) | Akustyczny sygnalizator cofania | System telematyczny | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Uchwyt na pudełko śniadaniowe | Wzdłużna regulacja fotela | Funkcja Coming Home | Odłącznik akumulatora | Kratka ochronna lamp | Narzędzia pokładowe