

Tehnički podaci

HP 240



Samohodni valjci, guma-guma Serija HP
Samohodni valjak, guma-guma

H283

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Visok kvalitet zbijanja i površina zbog ravnomerne raspodele težine i preklapanja pneumatika na prednjim i zadnjim parovima točkova
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Odlična preglednost nad pneumaticima, mašinom i gradilištem
- > Inteligentna koncepcija postavljanja balasta za fleksibilno usklađivanje težine mašine i primene
- > Pomerljivo i obrtno sedište sa komandnom jedinicom

TEHNIČKI PODACI HP 240 (H283)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	8505
Radna težina sa ROPS-om	kg	8320
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	7285
Radna težina maks.	kg	24000
Postavljanja balasta, fleksibilno, maks.	kg	8505/17170
Min. opterećenje točkova po pneumatiku, napred/nazad	kg	999/1128
Maks. opterećenje točkova po pneumatiku, napred/nazad	kg	2159/1968

Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	4970
Ukupna visina sa kabinom	mm	3000
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	2986
Visina tovara, min.	mm	2320
Međusovinsko rastojanje	mm	3900
Ukupna širina sa kabinom	mm	2166
Maksimalna radna širina	mm	2084
Rastojanje od tla, sredina	mm	300
Radius kružnog traga, unutr.	mm	6200

Dimenzije pneumatika		
Dimenzija pneumatika, napred/nazad		11.00-R20/11.00-R20
Širina preko pneumatika, napred/nazad	mm	1830/1830
Broj pneumatika, napred/nazad		4/4

Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 2012 L04 2V
Cilindar, broj		4
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		89,0/121,0/2000
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		89,0/119,3/2000
Nivo izduvnih gasova		UN ECE R96 (Tier 3)
Nivo izduvnih gasova Brazil		MAR-I
Naknadni tretman izduvnih gasova		-

Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0-19,0
Regulacija, kontinualna		HAMMTRONIC
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez balasta	%	25/35

Upravljač		
Upravljački ugao +/-	°	30
Ugao oscilovanja +/-	°	2
Upravljač, vrsta		Upravljanje u 2 tačke

Sistem za polivanje		
Polivanje vodom, vrsta		Pritisak

Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	235
Rezervoar za vodu, sadržaj	L	650

Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za aditiv, sadržaj	L	28

Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	103
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	102

OPREMA

Utičnice 12 V (2-struke) | 2 velika spoljašnja retrovizora | Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Instrument tabla, sa podešavanjem nagiba | ECO režim | Sistem za polivanje vodom sa kontrolom brzine | Nivelacija parova točkova napred | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Platforma za održavanje | Sistem za polivanje vodom sa letvama za raspršivanje napred i nazad | Filtriranje vode (3-struko) | Rezervoar za vodu, napred | Centralni odvod vode

POSEBNA OPREMA

Strugač sa četkicama, sklopiv | Grejanje i klima-uređaj | HCQ Navigator | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | Automatika za zaustavljanje motora | HAMM Temperature Meter (HTM) | Sirena za vožnju unazad | Telematski interfejs | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa | Uzdužno pomeranje sedišta | Osvetljenje „Coming Home“ | Prekidač odvajanja akumulatora | Zaštitna rešetka za svetla |