

Tekniska data

HP 240



Gummihjulsvältar Serie HP
Gummihjulsvält

H283

HÖJDPUNKTER

- > Hög packnings- och ytkvalitet genom jämn viktfördelning och hjulspårsöverlappning av de främre och bakre hjulparen
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Utmärkt sikt över hjul, maskin och byggplats
- > Intelligent ballasteringskoncept för flexibel anpassning av maskinvikten till applikationen
- > Sitsmanövrerenhet ställbar och vridbar

TEKNISKA DATA HP 240 (H283)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	8505
Tjänstevikt med ROPS	kg	8320
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	7285
Tjänstevikt max.	kg	24000
Ballastering flexibel, min./max.	kg	8505/17170
Hjullast per däck min., fram/bak	kg	999/1128
Hjullast per däck max., fram/bak	kg	2159/1968

Mått maskin

Total längd	mm	4970
Total höjd med hytt	mm	3000
Total höjd med	mm	2986
Hög lastning, min.	mm	2320
Axelavstånd	mm	3900
Total bredd utan hytt	mm	2166
Maximal arbetsbredd	mm	2084
Markfrigång, mitten	mm	300
Spårkretsradie, inre	mm	6200

Mått däck

Däckdimension, fram/bak		11.00-R20/11.00-R20
Bredd över däcken, fram/bak	mm	1830/1830
Antal däck, fram/bak		4/4

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		89,0/121,0/2000
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		89,0/119,3/2000
Utsläppsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Utsläppsstandard Brasilien		MAR-I
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0-19,0
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga med/utan ballast	%	25/35

Styrning

Styrutslag	°	30
Rotationsvinkel +/-	°	2
Styrning, typ		Tvåpunktsstyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	235
Vattentank, innehåll	L	650
Additivtank, innehåll	L	28

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA),	db(A)	103
-----------------------	-------	-----

Ljudnivå

garanterad		
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	102

UTRUSTNING

12 V-uttag (dubbelt) | Två stora ytterbackspeglar | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanel, lutningsbar | ECO-läge | Hastighetsreglerad vattenbegjutning | Nivåutjämning av hjulparet fram | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Serviceplattform | Vattenbegjutningssystem med spraylister fram och bak | Vattenfiltrering (trefaldig) | Vattentank framtill | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

Skrapa av borst, fällbar | Värme och klimatanläggning | HCQ Navigator | Kantpackare/kantskärare | Motor-stopp-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Backningslarm | Telematiksystem | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Matlådefäste | Sätelängdjustering | Coming Home-funktion | Batterifrånskiljare | Lampskyddsgaller | Verktygssats