

ข้อมูลทางเทคนิค

HP 240



รถบดล้อยาง ซีรีส์ HP
รถบดล้อยาง

H283

ไฮไลท์

- > คุณภาพการบีบอัดและคุณภาพผิวสูงจากการกระจายน้ำหนักรีดที่สม่ำเสมอและการทับซ้อนกันของล้ออย่างคู่หน้าและคู่หลัง
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมนับถือ เครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > แนวคิดการถ่วงน้ำหนักอัจฉริยะสำหรับการปรับน้ำหนักเครื่องที่ยืดหยุ่นเหมาะกับการใช้งาน
- > ชุดควบคุมสำหรับที่นั่งที่สามารถเลื่อนและหมุนได้

ข้อมูลทางเทคนิค HP 240 (H283)

น้ำหนัก		
น้ำหนักในการทำงานที่มีห้องขับ	kg	8505
น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS	kg	8320
น้ำหนักรถเปล่าที่ไม่มีห้องขับ, ไม่มี ROPS	kg	7285
น้ำหนักในการทำงานสูงสุด	kg	24000
การถ่วงน้ำหนักแบบยึดหยุน, ต่ำสุด/สูงสุด	kg	8505/17170
ค่าต่ำสุดของกัรวรับน้ำหนักของล้อ ด้อยางแต่ละเส้น, ดานหน้า/ดานหลัง	kg	999/1128
ค่าสูงสุดของกัรวรับน้ำหนักของล้อ ด้อยางแต่ละเส้น, ดานหน้า/ดานหลัง	kg	2159/1968
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวโดยรวม	mm	4970
ความสูงโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	3000
ความสูงโดยรวมที่มี ROPS	mm	2986
ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด	mm	2320
ระยะทางเพล	mm	3900
ความกว้างโดยรวมที่มีห้องขับ	mm	2166
ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด	mm	2084
ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง	mm	300
รัศมีวงเลี้ยว, ดานใน	mm	6200
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ดานหน้า/ดานหลัง		11.00-R20/11.00-R20
ความกว้างตลอดแนวยาง, ดานหน้า/ดานหลัง	mm	1830/1830
จำนวนยาง, ดานหน้า/ดานหลัง		4/4
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		DEUTZ
ประเภท		TCD 2012 L04 2V
กระบอกสูบ, จำนวน		4
สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm		89,0/121,0/2000
สมรรถนะตามมาตรฐาน SAE J1349, kW/HP/rpm		89,0/119,3/2000
ระดับไอเสีย		UN ECE R96 (Tier 3)
ระดับไอเสียสำหรับประเทศบราซิล		MAR-I
การบำบัดไอเสีย		-
ชุดขับเคลื่อน		
ความเร็ว, ไม่มีระดับ	km/h	0-19,0
ระบบควบคุม, ไม่มีระดับ		HAMMTRONIC
ความสามารถในการไต่, โดยมี/ไม่มีน้ำหนักถ่วง	%	25/35
ระบบบังคับเลี้ยว		
มุมบังคับเลี้ยว +/-	°	30
มุมแกว่ง +/-	°	2
ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท		ระบบบังคับเลี้ยว 2 จุด
ระบบฉีดน้ำ		
การฉีดน้ำ, ประเภท		แรงดัน
ความจุถัง/ปริมาณการเติม		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ	L	235
ถังน้ำ, ความจุ	L	650
ถังสารเติมแต่ง, ความจุ	L	28
ระดับเสียง		
ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน	db(A)	103
ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอยาง	db(A)	102

อุปกรณ์ติดตั้ง

เตาเสียบ 12 โวลท์ (2 ช่อง) | กระจกมองหลังด้านนอกขนาดใหญ่ 2 บาน | แผงหน้าปัดพร้อมส่วนแสดงผล ไฟแสดงสถานะ และสวิตซ์ | แผงหน้าปัดปรับเอียงได้ | โหมด ECO | ตัววัดความเร็วระบบฉีดน้ำ | การปรับชดเชยระดับคูลล่อนา | แทนคนขับขับแรงสันสะเทือน | แพลตฟอรมชอมบำรุง | ระบบฉีดน้ำพร้อมแถบพndanหนาและดานหลัง | ระบบกรองน้ำ (3 ชั้น) | ถังน้ำดานหนา | ชองระบายน้ำตรงกลาง

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

แผนชุดทำจากแปรง, พับได้ | ระบบทำความร้อนและปรับอากาศ | HCQ Navigator | เครื่องกดขอบและเครื่องตัด | ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติ | เครื่องวัดอุณหภูมิ HAMM (HTM) | สัญญาณเตือนขณะถอยหลัง | ระบบเทเลเมติกส์ | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ไฟสัญญาณไซเรน | ตัวยึดกลองอาหาร | การปรับความยาวที่นั่ง | ฟังก์ชัน Coming Home | สวิตซ์ตัดไฟแบตเตอรี่ | ตะแกรงป้องกันหลอดไฟ | ชุดเครื่องมือประจำรถ