

Technische gegevens

HD 13 VO



Tandemwalsen Serie HD CompactLine

Tandemwals met vibratie- en oscillatierol

H201

HIGHLIGHTS

- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Uitstekend zicht op walsrand, machine en bouwplaats
- > Compacte afmetingen
- > Verdichting met oscillatie

TECHNISCHE GEGEVENS HD 13 VO (H201)

Gewichten		
Bedrijfsgewicht met ROPS	kg	4015
Bedrijfsgewicht max.	kg	5230
Statische lijnbelasting, voor/achter	kg/cm	15,4/15,5
Franse classificatie, waarde/klasse		10,2/VT0
Afmetingen machine		
Totale lengte	mm	2896
Totale hoogte met cabine	mm	2720
Totale hoogte met ROPS	mm	2590
Hoogte verlading, min.	mm	1820
Asafstand	mm	1950
Totale breedte	mm	1426
Maximale werkbreedte	mm	1350
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	720/720
Bochtstraal, binnen	mm	2690
Afmetingen rollen		
Rolbreedte, voor/achter	mm	1300/1300
Roldiameter, voor/achter	mm	900/900
Roldikte, voor/achter	mm	17/17
Rolsoort, voor		glad/ongedeeld
Rolsoort, achter		glad/ongedeeld
Spoorverandering, links/rechts	mm	0/50
Dieselmotor		
Fabrikant		KUBOTA
Type		V2203
Cilinders, aantal		4
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		34,6/47,1/2700
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		34,6/46,4/2700
Uitlaatgasnorm		EU Stage 3A
Afvoergasnabehandeling		-
Rijaandrijving		
Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,0
klimvermogen met/zonder vibratie	%	30/40
Vibratie		
Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	57/48
Amplitude, voor, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	58/35
Oscillatie		
Oscillatiekracht, achter, I/II	kN	68/40
Oscillatiefrequentie, achter, niveau I/II	Hz	38/29
Tangentiële amplitude, achter, I/II	mm	1,44/1,44
Stuurinrichting		
Slingerhoek +/-	°	8
Besturing, soort		Knikbesturing

Sproeisysteem		
Waterbesproeiing, soort		Druk
Reservoirinhoud/vulhoeveelheid		
Brandstoftank, inhoud	L	73
Waterreservoir, inhoud	L	260
Geluidsniveau		
Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	106
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	103

UITRUSTING

3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Dashboardhoes afsluitbaar en weerbestendig | Handgrepen links/rechts | Drukwatersproeisysteem | Bestuurdersplaats met opstap aan twee zijden | Hydrostatische besturing | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Spoorverandering

SPECIALE UITVOERING

Kunststof afstrijder, opvouwbaar | ROPS, opvouwbaar | Apparaat voor aandrukken en afsnijden van randen | Strooi-installatie steenslag | Antivriesinspuiting | Automatische motorstop | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Walsrandverlichting | Waterafvoerkraan | Sleepoog, vooraan | Trekhaak | V-snaarbescherming