

Tekniska data

HD 13 VO



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med vibrations- och oscillationsvals

H201

HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Ergonomisk förarplats
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsplatsområde
- > Kompakta mått
- > Packning med oscillering

TEKNISKA DATA HD 13 VO (H201)

Vikter

Tjänstevikt med ROPS	kg	4015
Tjänstevikt max.	kg	5230
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	15,4/15,5
Fran. klassificering värde/klass		10,2/VT0

Mått maskin

Total längd	mm	2896
Total höjd med hytt	mm	2720
Total höjd med	mm	2590
Hög lastning, min.	mm	1820
Axelavstånd	mm	1950
Total bredd	mm	1426
Maximal arbetsbredd	mm	1350
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	720/720
Spårkretsradie, inre	mm	2690

Mått vals

Valsbredd fram/bak	mm	1300/1300
Valsdiameter fram/bak	mm	900/900
Valstjocklek fram/bak	mm	17/17
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50

Dieselmotor

Tillverkare		KUBOTA
Typ		V2203
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		34,6/47,1/2700
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		34,6/46,4/2700
Avgasnorm		EU Stage 3A
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	57/48
Amplitud, fram, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	58/35

oscillation

Oscilleringskraft, bak, I/II	kN	68/40
Oscillationsfrekvens, bak, steg I/II	Hz	38/29
Tangentiell amplitud, bak, I/II	mm	1,44/1,44

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjestyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	73
Vattentank, innehåll	L	260

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	103

UTRUSTNING

Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Spårförskjutning

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | ROPS, fällbar | Kantpackare/kantskärare | Singelspridare | Frostskyddsinjektering | Motor-stopp-automatik | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Belysning av valskanter | Vattenkran | Dragögla, fram | Dragkoppling | Kilremsskydd