

Tehnilised andmed

HD 13 VV



Tandemrullid Seeria HD CompactLine

Tandemvalts kahe vibratsioonvaltsiga

H201

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kompaktsed mõõtmed
- > Suurepärane vaade lindi servale, masinale ja ehitusplatsile
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Lihtne transport, lihtne ümberlaadimine
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine

TEHNILISED ANDMED HD 13 VV (H201)

Kaalud		
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	3965
Töökaal, max	kg	4920
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	15,4/15,1
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		10,2/VT0
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	2896
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2720
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2590
Laadimiskõrgus, min	mm	1820
Teljevahe	mm	1950
Kogulaius	mm	1426
Maksimaalne töölaius	mm	1350
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	720/720
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	2690
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees/taga	mm	1300/1300
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	900/900
Valtsi paksus, ees/taga	mm	17/17
Valtsi liik, ees		sile/poolitamata
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	0/50
Diiselmootor		
Tootja		KUBOTA
Tüüp		V2203
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		34,6/47,1/2700
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		34,6/46,4/2700
Heitgaasinorm		EU Stage 3A
Heitgaasi järeltöötlus		-
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,0
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	30/40
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	57/48
Vibratsioonisagedus, taga, I/II	Hz	57/48
Amplituud, ees, I/II	mm	0,51/0,31
Amplituud, taga, I/II	mm	0,51/0,31
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	58/35
Tsentrifugaaljõud, taga, I/II	kN	58/35
Rool		
Pendelnurk +/-	°	8
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve

Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	73
Veepaak, sisu	L	260
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	103

VARUSTUS

3-punkti-pendelkäändliigend | Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Armatuurlaua kate, lukustatav ja ilmastikukindel | Ronimiskäepidemed vasakul/paremal | Survevee pihustussüsteem | Mõlemalt poolt ligipääsetav juhikabiin | Hüdrostaatiline rool | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Raja nihe

ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, kokkupööratav | Ümbermineku korral kaitsev süsteem (ROPS), eemalepööratav | Servapress- ja lõikeseade | Puistematerjali laotur | Külumumiskaitse-sissepritse | Mootori seiskamisautomaatika | tagurdussignaal | töötuled | vilkur | Bandaažiservavalgustus | Vee väljalaskekraan | Haakeaas, ees | Haakeseade | Kiilrihmakaitsega