

Tekniska data

HD 13 VV



Tandenvältar Serie HD CompactLine

Tandenvält med två vibrationsvalsar

H201

HÖJDPUNKTER

- > Kompakta mått
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsplatsområde
- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering

TEKNISKA DATA HD 13 VV (H201)

Vikter		
Tjänstevikt med ROPS	kg	3965
Tjänstevikt max.	kg	4920
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	15,4/15,1
Fran. klassificering värde/klass		10,2/VT0
Mått maskin		
Total längd	mm	2896
Total höjd med hytt	mm	2720
Total höjd med	mm	2590
Hög lastning, min.	mm	1820
Axelavstånd	mm	1950
Total bredd	mm	1426
Maximal arbetsbredd	mm	1350
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	720/720
Spårkretsradie, inre	mm	2690
Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	1300/1300
Valsdiameter fram/bak	mm	900/900
Valstjocklek fram/bak	mm	17/17
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	0/50
Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		V2203
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		34,6/47,1/2700
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		34,6/46,4/2700
Avgasnorm		EU Stage 3A
Avgasefterbehandling		-
Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40
Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	57/48
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	57/48
Amplitud, fram, I/II	mm	0,51/0,31
Amplitud, bak, I/II	mm	0,51/0,31
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	58/35
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	58/35
Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjestyrning
Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck
Tankinnehåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	73

Tankinnehåll/volym		
Vattentank, innehåll	L	260
Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	103

UTRUSTNING

Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Handräcke vid fotsteg, vänster/höger | Tryckvattenbegjutning | Förarplats med uppstigning på båda sidor | Hydrostatisk styrning | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Spårförskjutning

EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | ROPS, fällbar | Kantpackare/kantskärare | Singelspridare | Frostskyddsinjektering | Motor-stopp-automatik | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Belysning av valskanter | Vattenkran | Dragögla, fram | Dragkoppling | Kilremsskydd