

Tekniske data

HP 280



Gummi hjulstrømler Serie HP
Gummi hjulstrømler

H249

HIGHLIGHTS

- > Fremragende udsyn til dæk, maskine og byggeplads
- > Høj kompressions- og overfladekvalitet gennem jævn fordeling af vægten og overlappning af dæk i forreste og bageste hjulpar
- > Avanceret ballastkoncept sikrer fleksibel tilpasning af maskinens vægt til anvendelsen
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes

TEKNISKE DATA HP 280 (H249)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	9480
Driftsvægt med ROPS	kg	9295
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	8265
Driftsvægt maks.	kg	27950
Fran. klassificering, min. værdi/klasse		13,0/PLO
Fran. klassificering, maks. værdi/klasse		35,0/P1
Hjulbelastning pr. dæk min., forrest/bagest	kg	1069/1301
Hjulbelastning pr. dæk maks., forrest/bagest	kg	3505/3065

Mål, maskine

Samlet længde	mm	4970
Samlet højde med kabine	mm	3000
Samlet højde med ROPS	mm	2986
Højde læsning, minim.	mm	2320
Akselafstand	mm	3900
Samlet bredde med kabine	mm	2166
Maks. arbejdsbredde	mm	2084
Frihøjde, midt	mm	300
Sporkredsradius, indvendig	mm	6200

Mål, dæk

Dækstørrelse, forrest/bagest		11.00-R20/11.00-R20
Bredde over dæk, forrest/bagest	mm	1830/1830
Antal dæk, forrest/bagest		4/4

Dieselmotor

Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L04 2V
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		89,0/121,0/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		89,0/119,3/2000
Emissionstrin		UN ECE R96 (Tier 3)
Emissionstrin Brasilien		MAR-I
Udstødningsgasefterbehandling		-

Køredrev

Hastighed, trinløs	km/h	0-19,0
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne, med/uden ballast	%	25/35

Styring

Styring, type		2-punkts-styring
---------------	--	------------------

Overrislingsanlæg

Vandoverrisling, type		Tryk
-----------------------	--	------

Tankindhold/påfyldningsmængde

Brændstoftank, indhold	L	235
Vandtank, indhold	L	650
Additvtank, indhold	L	28

Støjniveau

Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	103
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	101

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Instrumentbrættet kan hældes | ECO-tilstand | Hastighedsreguleret vandoverrisling | Niveauudligning af hjulpar forrest | Svingningsbeskyttet førerplads | Vedligeholdelsesplatform | Vandoverrislingssystem med sprøjtelist forrest og bagest | Vandfiltrering (3-delt) | Vandtank forrest | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Maskine med 10 tons driftsvægt og forberedelse til egenballast | ROPS-kabine med delte døre | Varme- og klimaanlæg | Ratstamme med komfortudstigning og vipbart instrumentbræt | Sædebetjening, kan drejes og forskydes mekanisk. | Udførelse med antislipregulering | Sikkerhedsseleovervågning | Komfortindstilling armlæn, venstre | Fartskriver | Tag | Kantpresse- og skæreenhed | Additivoverrisling | Frostbeskyttelsesindsprøjtning | Dækpåfyldningsanlæg | Motor-stop-automatik | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematiksystem | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Dækbelysning, LED | Trin, vandtank | Beskyttelsesbøjle til vandtank | Værktøjskit