

Tehniskie dati

HP 280



Gumijas riteņu veltni Sērija HP

Gumijas riteņu veltnis

H249

BŪTISKIE FAKTI

- > Izcils skats uz riepām, mašīnu un būvlaukumu
- > Augsta blīvēšanas un virsmu apstrādes kvalitāte, pateicoties vienmērīgam svāra sadalījumam un priekšējo un aizmugurējo riteņu pāru riepju pārklājumam
- > Intelektiska balstēšanas koncepcija elastīgai mašīnas svāra pielāgošanai atbilstoši lietojumam
- > Vienkārša, intuitīva un no valodas neatkarīga ekspluatācija
- > Pārvietojama un grozāma sēdekļa vadības vienība

TEHNISKIE DATI HP 280 (H249)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	9480
Darba masa ar ROPS	kg	9295
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	8265
Maks. darba masa	kg	27950
Franču val. min. klasifikācija, vērtība/klase		13,0/PLO
Franču val. maks. klasifikācija, vērtība/klase		35,0/P1
Min. riteņu slodze katrā riepā, priekšpusē/aizmugurē	kg	1069/1301
Maks. riteņu slodze katrā riepā, priekšpusē/aizmugurē	kg	3505/3065
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4970
Kopējais augstums ar kabīni	mm	3000
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2986
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2320
Asu atstatums	mm	3900
Kopējais platums ar kabīni	mm	2166
Maksimālais darba platums	mm	2084
Klīrenss, vidū	mm	300
Pagriezienu rādiuss, iekšējais	mm	6200
Riepu izmēri		
Riepu lielums, priekšā/aizmugurē		11.00-R20/11.00-R20
Platums starp riepu ārmalām, priekšā/aizmugurē	mm	1830/1830
Riepu skaits, priekšā/aizmugurē		4/4
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Tips		TCD 2012 L04 2V
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		89,0/121,0/2000
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		89,0/119,3/2000
Atgāzu kategorija		UN ECE R96 (Tier 3)
Brazīlijas atgāzu standarts		MAR-I
Atgāzu pēcapstrāde		-
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0-19,0
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC
Kāpumspēja, ar balastu/bez balasta	%	25/35
Stūrēšana		
Stūrēšana, veids		2 punktu stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	235
Ūdens tvertne, tilpums	L	650
Piedevu tvertne, tilpums	L	28

Skaņas līmenis

Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	103
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	101

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (2 vienības) | 2 lieli ārējie atpakaļskata spoguļi | Vadības pults ar rādītājiem, kontrollampiņām un slēdžiem | Noliecams vadības ierīču panelis | ECO režīms | Ūdens izsmidzināšana ar regulējamu ātrumu | Riteņu pāru līmeņojums, priekšā | Vadītāja pults platforma ar vibrācijas izolāciju | Apkopes platforma | Ūdens izsmidzināšanas sistēma ar izsmidzināšanas ierīcēm priekšpusē un aizmugurē | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Ūdens tvertne priekšpusē | Centrāla ūdens izliešana

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Mašīna ar 10 tonnu darba masu un sava balasta sagatavi | ROPS kabīne ar dalītām durvīm | Apsilde un gaisa kondicionēšanas iekārta | Stūres statnis ar ērtās izkāpšanas funkciju un sasveramu vadības pulti | Sēdekļa vadības vienība, mehāniski pagriežama un pārbīdāma. | Izpildījums ar pretslīdes regulēšanu (Anti Slip Control) | Jostas sprādzes kontrole | Ērto iestatījumu roku balsts, kreisajā pusē | Tahogrāfs | Aizsargjums | Malu piespiešanas un griešanas ierīce | Piedevu izsmidzināšana | Pretaizsalšanas aizsardzības iesmidzināšana | Riepu piesūkņēšanas iekārta | Dzinēja apturēšanas automātiskā sistēma | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telemātikas sistēma | Darba lukturi | Bākuguns | Riepu apgaismojums, LED | Ūdens tvertnes pakāpiens | Ūdens tvertnes aizsargstienis | Kabīnes instrumentu komplekts