

Tekniske spesifikasjoner

# HP 280



**Gummi-hjulvalser Serie HP**  
Gummi-hjulvals

**H249**

## HØYDEPUNKTER

- > Fremragende sikt til dekk, maskin og byggeplass
- > God komprimerings- og overflatekvalitet takket være jevn vektfordeling og dekkoverlapping på det fremre og bakre hjulparet
- > Smart ballasteringskonsept til fleksibel tilpasning av maskinvekt til anvendelse
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HP 280 (H249)

| Vekt                                      |      |                     |
|-------------------------------------------|------|---------------------|
| Vekt i driftsklar stand med hytte         | kg   | 9480                |
| Vekt i driftsklar stand med ROPS          | kg   | 9295                |
| Egenvekt uten hytte, uten ROPS            | kg   | 8265                |
| Vekt i driftsklar stand maks.             | kg   | 27950               |
| Fransk klassifisering min., verdi/klasse  |      | 13,0/PLO            |
| Fransk klassifisering maks., verdi/klasse |      | 35,0/P1             |
| Min. hjullast per dekk, foran/bak         | kg   | 1069/1301           |
| Maks. hjullast per dekk, foran/bak        | kg   | 3505/3065           |
| Mål maskin                                |      |                     |
| Totallengde                               | mm   | 4970                |
| Totalhøyde med hytte                      | mm   | 3000                |
| Høyde totalt med ROPS                     | mm   | 2986                |
| Høyde lasting, min.                       | mm   | 2320                |
| Akselavstand                              | mm   | 3900                |
| Totalbredde med hytte                     | mm   | 2166                |
| Maksimal arbeidsbredde                    | mm   | 2084                |
| Bakkeklaring, midten                      | mm   | 300                 |
| Svingradius, indre                        | mm   | 6200                |
| Mål dekk                                  |      |                     |
| Dekkdimensjon, foran/bak                  |      | 11.00-R20/11.00-R20 |
| Bredde over dekk, foran/bak               | mm   | 1830/1830           |
| Antall dekk, foran/bak                    |      | 4/4                 |
| Dieselmotor                               |      |                     |
| Produsent                                 |      | DEUTZ               |
| Type                                      |      | TCD 2012 L04 2V     |
| Sylindere, antall                         |      | 4                   |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min         |      | 89,0/121,0/2000     |
| Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min         |      | 89,0/119,3/2000     |
| Utslippstrinn                             |      | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Utslippstrinn Brasil                      |      | MAR-I               |
| Eksosetterbehandling                      |      | -                   |
| Kjøredrift                                |      |                     |
| Hastighet, trinnløs                       | km/h | 0-19,0              |
| Regulering, trinnløs                      |      | HAMMTRONIC          |
| Klatreevne, med/uten ballast              | %    | 25/35               |
| Styring                                   |      |                     |
| Styring, type                             |      | 2-punktsstyring     |
| Overrislingsanlegg                        |      |                     |
| Vannoverrisling, type                     |      | Trykk               |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde              |      |                     |
| Drivstofftank, innhold                    | L    | 235                 |
| Vanntank, innhold                         | L    | 650                 |
| Additivtank, innhold                      | L    | 28                  |

Lydnivå

|                                           |       |     |
|-------------------------------------------|-------|-----|
| Lydeffektnivå L(wA), garantert            | db(A) | 103 |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 101 |

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Instrumentpanel, vinkeljusterbart | ECO-modus | Hastighetsregulert vannoverrisling | Nivåutligning for hjulpårene foran | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vedlikeholdsplattform | Sprinkelsystem med sprinkelstang foran og bak | Vannfiltrering (3-dobbel) | Vanntank foran | Sentral vann drenering

SPESIALUTFØRELSE

Maskiner med 10 tonn vekt i driftsklar stand og forberedelse for egenballastering | ROPS-hytte med delte dører | Varme og klimaanlegg | Rattstamme med komfortutstigning og instrumentpanel med justerbar helning | Setebetjeningsenhet, mekanisk sving- og forskyvbar. | Versjon med ASC (Anti Slip Control) | Beltelåsovervåking | Komfortinnstilling av armlene, venstre side | Fartsskriver | Beskyttelsestak | Kantpresse- og skjæreutstyr | Additivoverrisling | Frostvæskeinnsprøytning | Dekkfyllingsanlegg | Motorstoppautomatikk | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikkssystem | Arbeidslys | Roterende lys | Dekkbelysning, LED | Stige til vanntank | Beskyttelsesbøyle for vanntank | Verktøykasse