

## Technische Daten

# H 12i P



**Walzenzüge Serie H**  
Walzenzug mit Stampf Fußbandage

**H266**

### HIGHLIGHTS

- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für hervorragende Traktion und Geländegängigkeit
- > Bedienkonzept Easy Drive
- > Hohe Verdichtungsleistung durch hohe Linienlast und große Amplituden
- > Hervorragende Sicht auf Maschine und Baustelle
- > Elektronisches Maschinenmanagement Hammtronic

**TECHNISCHE DATEN H 12i P (H266)**

<b>Gewichte</b>		
Betriebsgewicht mit Kabine	kg	12360
Betriebsgewicht mit ROPS	kg	12110
Betriebsgewicht max.	kg	13490
Achslast, vorn/hinten	kg	6935/5425
Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		43,4/VPM3
<b>Abmessungen Maschine</b>		
Gesamtlänge	mm	5960
Gesamthöhe mit Kabine	mm	3088
Gesamthöhe mit ROPS	mm	3137
Höhe Verladung, Minim.	mm	2308
Achsabstand	mm	3149
Gesamtbreite mit Kabine	mm	2284
Maximale Arbeitsbreite	mm	2140
Bodenfreiheit, Mitte	mm	427
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	510/510
Spurkreisradius, innen	mm	3870
Böschungswinkel, vorn/hinten	°	55/30
<b>Abmessungen Bandagen</b>		
Bandagenbreite, vorn	mm	2140
Bandagendurchmesser, vorn	mm	1684
Bandagenstärke, vorn	mm	15
Bandagenart, vorn		Stampffuß
Höhe der Stampffüße	mm	100
Stampffüße, Anzahl		140
<b>Abmessungen Bereifung</b>		
Reifengröße, hinten		TR 23.1-26 12 PR
Breite über Reifen, hinten	mm	2160
Reifenanzahl, hinten		2
<b>Dieselmotor</b>		
Hersteller		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Zylinder, Anzahl		4
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung		DOC-DPF-SCR
<b>Fahrantrieb</b>		
Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0-12,0
Regelung, stufenlos		HAMMTRONIC
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	57/62
<b>Vibration</b>		
Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	30/36
Amplitude, vorn, I/II	mm	1,90/0,80
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	246/136
<b>Lenkung</b>		
Pendelwinkel +/-	°	10
Lenkung, Art		Knicklenkung

<b>Tankinhalt/Füllmenge</b>		
Kraftstofftank, Inhalt	L	280
AdBlue/DEF-Tank, Inhalt	L	32
<b>Schallpegel</b>		
Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	104
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	103

**AUSSTATTUNG**

12 V Steckdosen (2-fach) | 2 große Außenrückspiegel | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturenbrett mit Displayanzeigen, Kontrollleuchten und Funktionstasten | Bedienkonzept Easy Drive | ECO-Mode | Geschwindigkeitsvorwahl | Schlauchschutz am Vorderwagen | Schwingungsentkoppelter Fahrerstand | Vibrationsautomatik

**SONDERAUSSTATTUNG**

Arbeitsscheinwerfer | Armaturenbrettabdeckung | ROPS-Kabine mit Heiz- und Klimaanlage (FOPS, Stufe I) | Coming Home Funktion | Fahrtenschreiber | Feuerlöscher | HCQ Navigator | Motor-Stopp-Automatik | Radio | Rundumkennleuchte | Stampffußschalen | HCQ Verdichtungsmesser