

Datos técnicos

H 11i



Compactadores Serie H
Compactador con tambor liso

H266

ASPECTOS MÁS DESTACADOS

- > Concepto de funcionamiento Easy Drive
- > Compactación de gran calidad gracias a la alta carga lineal y a las grandes amplitudes
- > Excelente visión de la máquina y la obra
- > Gestión electrónica de la máquina HAMMTRONIC
- > Articulación de 3 puntos para una excelente tracción y capacidad todoterreno

DATOS TÉCNICOS H 11i (H266)

Pesos

Peso en estado de funcionamiento con cabina	kg	10880
Peso en estado de funcionamiento con ROPS	kg	10630
Peso en estado de funcionamiento máx.	kg	13290
Carga sobre el eje, delante/detrás	kg	5890/4990
Carga lineal estática, delante	kg/cm	27,5
Clasif. franc. M1/LxAO(-2)/clase		40,4/VM2

Dimensiones de la máquina

Longitud total	mm	5960
Altura total con cabina	mm	3037
Altura total con ROPS	mm	3077
Altura de carga, mín.	mm	2308
Distancia entre ejes	mm	3149
Anchura total con cabina	mm	2284
Anchura máxima de trabajo	mm	2140
Distancia del suelo, centro	mm	427
Distancia respecto al bordillo, izquierda/derecha	mm	510/510
Radio de giro de dirección, interior	mm	3870
Inclinación del terraplén, delante/detrás	°	55/30

Dimensiones de los cilindros

Anchura del cilindro, delante	mm	2140
Diámetro del cilindro, delante	mm	1504
Grosor del cilindro, delante	mm	25
Tipo de cilindro, delante		liso

Dimensiones de los neumáticos

Dimensión de los neumáticos, detrás		AW 23.1-26 12 PR
Anchura sobre neumático, detrás	mm	2160
Cantidad de neumáticos, detrás		2

Motor diésel

Fabricante		DEUTZ
Tipo		TCD 3.6 L4
Cilindros, cantidad		4
Potencia ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
Potencia SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
Norma sobre gases de escape		EU Stage V / EPA Tier 4
Tratamiento posterior de los gases de escape		DOC-DPF-SCR

Mecanismo de traslación

Velocidad, con progresión continua	km/h	0-12,0
Regulación, con progresión continua		Hammtronic
Capacidad ascensional, con/sin vibración	%	54/59

Vibración

Frecuencia de vibración, delante, I/II	Hz	30/36
Amplitud, delante, I/II	mm	2,04/0,84
Fuerza centrífuga, delante, I/II	kN	246/136

Dirección

Ángulo de suspensión pendular +/-	°	10
Dirección, tipo		Dirección pivotante

Capacidad del depósito/volumen de relleno

Depósito de combustible, capacidad	L	280
Depósito DEF/AdBlue, contenido	L	32

Nivel acústico

Potencia acústica Lw(A), etiqueta adhesiva	db(A)	104
Potencia acústica Lw(A), medida	db(A)	103

EQUIPAMIENTO

2 enchufes de 12 V | 2 espejos retrovisores y de trabajo de gran tamaño | Articulación de 3 puntos | Tablero de instrumentos con pantallas, pilotos de control y tecla de funciones | Concepto de funcionamiento Easy Drive | Modo ECO | Fijación previa de la velocidad | Protección de manguera en vehículo delantero | Plataforma del operador acoplado con oscilación | Sistema automático de vibración

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Faro de trabajo | Cubierta del tablero de instrumentos | Cabina ROPS con calefacción y aire acondicionado, con aprobación FOPS (nivel I) | Iluminación Coming Home | Tacógrafo | Extintor | Navegador HCQ | Función de paro automático | Radio | Luz omnidireccional | Segmentos de pata de cabra | Medidor de compactación HCQ