

Teknik bilgiler

DV+ 90i VS-OS



Tandem silindirler Seri DV+

Vibrasyon ve osilasyonlu tamburlu tandem silindir

H278

ÖNE ÇIKANLAR

- > Easy Drive kumanda konsepti
- > Sıkıştırma parametrelerinin en uygun şekilde ayarlanması sayesinde yüksek sıkıştırma kalitesi
- > Akıllı püskürtme sistemi
- > Osilasyonlu sıkıştırma
- > Tambur ve inşaat sahasına doğru net ve engelsiz bir görüşe sahip geniş, panoramik kabin

TEKNİK BİLGİLER DV+ 90i VS-OS (H278)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	10060
Çalışma ağırlığı maks.	kg	12780
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	29,2/30,7
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		22,8/VT1

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4450
Kabinli toplam yükseklik	mm	2965
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2172
Aks mesafesi	mm	3250
Kabinli toplam genişlik	mm	1860
Maksimum çalışma genişliği	mm	3050
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	665/665
Dönüş yarıçapı, içten	mm	3000

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1680/1680
Tambur çapı, ön/arka	mm	1200/1200
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	17/20
Tambur türü, ön		düz/bölük
Tambur türü, arka		düz/bölük
İzden sapma, sol/sağ	mm	1370

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 3.6 L4
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		74,4/101,2/2200
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		74,4/99,7/2200
Emisyon standardı		AB Kademe V/ABD EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF-SCR

Çekiş (Tahrik)

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 11,0
Kademesiz değişken ayar		Hammtronic
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	40/45

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	42/50
Genlik, ön, I/II	mm	0,61/0,40
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	84/78

Osilasyon

Osilasyon gücü, arka	kN	141
Osilasyon frekansı, arka	Hz	36
Tanjansiyel genlik, arka	mm	1,12

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	4
Direksiyon, Tip		Dört tekerden çekiş, analog

İslatma sistemi

Su püskürtmeli, Tip		Basınçlı
---------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	160
AdBlue/DEF deposu, kapasite	L	20

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Su tankı, kapasite	L	810
--------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	106
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	104

DONANIM:

12 V prizler (2 kat) | 2 ad. geniş çalışma ve dikiz aynaları | 2 su pompası | Katlanır sıyırıcı | Easy Drive kumanda konsepti | Karayolları trafik kanununa göre aydınlatma paketi | Arkadan basınçlı dolum | EKO mod | Kol destekleri ve emniyet kemeri bulunan yaylı operatör koltuğu | Bardaklık | Hammtronic - elektronik makine yönetimi | Önde ve arkada kabin yer penceresi | Yana kaydırılabilir ve döndürülebilir koltuklu kumanda birimi | Önde ve arkada püskürtme çatalı su püskürtme borusu | Su filtresi (üç kademeli) | Önde ve arkada su tankı, her iki taraftan doldurulabilir | Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

Radyo | HCQ Navigatör | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Mıdır serici | Antifriz püskürtme sistemi | Merkezi gresleme noktası | Otomatik motor durdurma işlevi | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Geri vites alarmı | Dönen tepe lambası | Tambur kenarı aydınlatma | Tambur aydınlatma | Coming Home aydınlatma