

Технические данные

DV+ 90i VT-S



Тандемные катки Серия DV+

Тандемный каток с вибрационным вальцом и пакетом колес

H278

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Электронная система управления машиной Hammtronic
- > Продуманная система орошения
- > Высокое качество уплотнения благодаря оптимальной настройке параметров уплотнения
- > Просторная panoramic кабина с концепцией свободного обзора и полным визуальным контролем вальцов и стройплощадки
- > Концепция управления Easy Drive

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ DV+ 90i VT-S (H278)

Весовые характеристики		
Рабочий вес с кабиной	кг	9010
Рабочий вес, максимальный	кг	11740
Статическая линейная нагрузка, спереди	кг/см	29,5
Французская классификация, значение/класс		23,0/VX1 / 10,1/PLO
Размеры машины		
Общая длина	мм	4440
Общая высота с кабиной	мм	2965
Высота погрузки, миним.	мм	2172
Колесная база	мм	3250
Общая ширина с кабиной	мм	1860
Макс. рабочая ширина	мм	3050
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	665/665
Радиус поворота по внутр. колее	мм	3000
Габариты бандажей		
Ширина бандажа, спереди	мм	1680
Диаметр бандажа, спереди	мм	1200
Толщина бандажа, спереди	мм	17
Тип бандажа, спереди		гладкий/разрезной
Смещение колеи, влево/вправо	мм	1370
Размер шин		
Размер шин, сзади		11.00-20
Ширина по колесам, сзади	мм	1680
Количество шин, сзади		4
Дизельный двигатель		
Производитель		DEUTZ
Тип		TCD 3.6 L4
Число цилиндров		4
Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин		74,4/101,2/2200
Мощность по SAE J1349, кВт/HP/об/мин		74,4/99,7/2200
Экологические стандарты		EU Stage V / EPA Tier 4
Обработка отработавших газов		DOC-DPF-SCR
Трансмиссия		
Скорость, плавно регулируемая	км/час	0-11,0
Регулировка, бесступенчатая		Hammtronic
Предельный угол подъема с/без вибрации	%	40/45
Вибрация		
Частота вибрации, спереди, I/II	Гц	42/50
Амплитуда, спереди, I/II	мм	0,61/0,40
Центробежная сила, спереди, I/II	кН	84/78

Рулевое управление		
Управление, тип		Полный привод, аналог
Система орошения		
Орошение водой, тип		давление
Вместимость бака/заправочный объем		
Топливный бак, вместимость	л	160
Бак AdBlue/DEF, емкость	л	20
Водяной бак, вместимость	л	810
Бак наполнителя, вместимость	л	30
Уровень шума		
Акустическая мощность LW(A), наклейка	дБ(А)	106
Акустическая мощность LW(A), измеренная	дБ(А)	104

ОБОРУДОВАНИЕ

Розетки на 12 В (двойная) | 2 больших рабочих зеркала и зеркала заднего вида | 2 водяных насоса | Откидной скребок | Концепция управления Easy Drive | Пакет освещения для применения на дорогах общего пользования | Заполнение под давлением снизу | ECO-режим | Амортизированное сиденье машиниста с подлокотниками и ремнем безопасности | Подстаканник | Hammtronic — электронная система управления машиной | Окно в днище кабины спереди и сзади | Устройство управления боковым перемещением и поворотным механизмом сиденья | Система орошения с распылительными штангами спереди и сзади | Фильтрация воды (3-ступенчатая) | Бак для воды спереди и сзади, с заливными патрубками с двух сторон | Центральное сливное отверстие

ОПЦИИ

Радиоприемник | Навигатор HCQ | Устройство уплотнения и обрезки кромок | Разбрасыватель щебня | Впрыск антифриза | Централизованная система смазки | Система автоматической остановки двигателя | Датчик температуры HAMM (HTM) | Звуковой сигнал заднего хода | Проблесковый маячок | Освещение краев вальца | Освещение Coming Home