

Teknik bilgiler

# DV+ 90i VT-S



## Tandem silindirler Seri DV+

Vibrasyon tamburlu ve lastik takımlı tandem silindir

H278

### ÖNE ÇIKANLAR

- > Elektronik Hammtronic makine yönetimi
- > Akıllı püskürtme sistemi
- > Sıkıştırma parametrelerinin en uygun şekilde ayarlanması sayesinde yüksek sıkıştırma kalitesi
- > Tambur ve inşaat sahasına doğru net ve engelsiz bir görüşe sahip geniş, panoramik kabin
- > Easy Drive kumanda konsepti

## TEKNİK BİLGİLER DV+ 90i VT-S (H278)

## Ağırlıklar

|                                   |       |                     |
|-----------------------------------|-------|---------------------|
| Kabinli çalışma ağırlığı          | kg    | 9010                |
| Çalışma ağırlığı maks.            | kg    | 11740               |
| Statik çizgisel yük               | kg/cm | 29,5                |
| Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf |       | 23,0/VX1 / 10,1/PLO |

## Makine ölçüleri

|                                |    |         |
|--------------------------------|----|---------|
| Toplam uzunluk                 | mm | 4440    |
| Kabinli toplam yükseklik       | mm | 2965    |
| Yükleme yüksekliği, en az      | mm | 2172    |
| Aks mesafesi                   | mm | 3250    |
| Kabinli toplam genişlik        | mm | 1860    |
| Maksimum çalışma genişliği     | mm | 3050    |
| Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ | mm | 665/665 |
| Dönüş yarıçapı, içten          | mm | 3000    |

## Tambur ölçüleri

|                           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|
| Tambur genişliği, ön      | mm | 1680      |
| Tambur çapı, ön           | mm | 1200      |
| Tambur sacı kalınlığı, ön | mm | 17        |
| Tambur türü, ön           |    | düz/bölük |
| İzden sapma, sol/sağ      | mm | 1370      |

## Lastik ebatları

|                                 |    |          |
|---------------------------------|----|----------|
| Lastik ebadı, arka              |    | 11.00-20 |
| Lastik üzerinden genişlik, arka | mm | 1680     |
| Lastik sayısı, arka             |    | 4        |

## Dizel motor

|                          |  |                            |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Üretici                  |  | DEUTZ                      |
| Tip                      |  | TCD 3.6 L4                 |
| Silindir, adet           |  | 4                          |
| Güç ISO 14396, kW/PS/rpm |  | 74,4/101,2/2200            |
| Güç SAE J1349, kW/HP/rpm |  | 74,4/99,7/2200             |
| Emisyon standardı        |  | AB Kademe V/ABD EPA Tier 4 |
| Egzoz gazı arıtma        |  | DOC-DPF-SCR                |

## Çekiş (Tahrik)

|                                               |      |            |
|-----------------------------------------------|------|------------|
| Hız, kademesiz ayarlı                         | km/h | 0-11,0     |
| Kademesiz değişken ayar                       |      | Hammtronic |
| Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz | %    | 40/45      |

## Vibrasyon

|                              |    |           |
|------------------------------|----|-----------|
| Vibrasyon frekansı, ön, I/II | Hz | 42/50     |
| Genlik, ön, I/II             | mm | 0,61/0,40 |
| Santrifüj gücü, ön, I/II     | kN | 84/78     |

## Direksiyon

|                      |   |                             |
|----------------------|---|-----------------------------|
| Direksiyon açısı +/- | ° | 4                           |
| Direksiyon, Tip      |   | Dört tekerden çekiş, analog |

## İslatma sistemi

|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
| Su püskürtmeli, Tip |  | Basınçlı |
|---------------------|--|----------|

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

|                             |   |     |
|-----------------------------|---|-----|
| Yakıt tankı, kapasite       | L | 160 |
| AdBlue/DEF deposu, kapasite | L | 20  |
| Su tankı, kapasite          | L | 810 |

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

|                               |   |    |
|-------------------------------|---|----|
| Katkı maddesi tankı, kapasite | L | 30 |
|-------------------------------|---|----|

## Ses düzeyi

|                                        |       |     |
|----------------------------------------|-------|-----|
| Ses gücü seviyesi L(WA), garantili     | db(A) | 106 |
| Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm | db(A) | 104 |

## DONANIM:

12 V prizler (2 kat) | 2 ad. geniş çalışma ve dikiz aynaları | 2 su pompası | Katlanır sıyırıcı | Easy Drive kumanda konsepti | Karayolları trafik kanununa göre aydınlatma paketi | Arkadan basınçlı dolum | EKO mod | Kol destekleri ve emniyet kemeri bulunan yaylı operatör koltuğu | Bardaklık | Hammtronic - elektronik makine yönetimi | Önde ve arkada kabin yer penceresi | Yana kaydırılabilir ve döndürülebilir koltuklu kumanda birimi | Önde ve arkada püskürtme çatalı su püskürtme borusu | Su filtresi (üç kademeli) | Önde ve arkada su tankı, her iki taraftan doldurulabilir | Tek yerden merkezi su tahliyesi

## ÖZEL DONANIM

Radyo | HCQ Navigatör | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | Mıdır serici | Antifriz püskürtme sistemi | Merkezi gresleme noktası | Otomatik motor durdurma işlevi | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Geri vites alarmı | Dönen tepe lambası | Tambur kenarı aydınlatma | Coming Home aydınlatma