

技术数据

HD+ 140i VV-HF



双钢轮压路机 系列 HD+
带两个振动钢轮的双钢轮压路机

H274

亮点

- > 3 点铰接机构确保机器均匀的重量分布和出色的自动回中性能。
- > 轻松驾驶操纵理念。
- > Hammtronic 电子控制系统。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 在错轮情况下，也能够顺利施工，行驶，贴边进行压实。

技术数据 HD+ 140i VV-HF (H274)		
重量		
包括驾驶室在内的工作重量	kg	13385
工作重量, 带 ROPS	kg	13145
最大工作重量	kg	14200
静态线性载荷, 前部/后部	kg/cm	31,3/31,2
法国分级, 数值/等级		24,3/VT1
机械设备尺寸		
总长度	mm	5300
总高度, 含驾驶室	mm	2980
总高度, 含 ROPS	mm	3030
装载高度, 最小	mm	2140
轴距	mm	3900
总宽度, 含驾驶室	mm	2260
最大作业宽度	mm	2310
离地间隙, 中间	mm	340
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	900/900
转向圆半径, 内侧	mm	6200
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前/后	mm	2140/2140
钢轮直径, 前轮/后轮	mm	1400/1400
钢轮厚度, 前部/后部	mm	19/19
钢轮类型, 前部		光面/不分段
钢轮类型, 后部		光面/不分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	170
柴油发动机		
制造商		DEUTZ
型号		TCD 4.1 L4
气缸, 数量		4
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		115,0/156,4/2300
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		115,0/154,1/2300
废气排放标准		欧盟 Stage V / EPA Tier 4
废气再处理		DOC-DPF-SCR
牵引驱动机构		
速度, 无级	km/h	0-10,0
调节, 无级		HAMMTRONIC
爬坡能力, 带/不带振动	%	39/39
振动		
振动频率, 前部, I/II	Hz	45/67
振动频率, 后部, I/II	Hz	45/67
振幅, 前部, I/II	mm	0,61/0,18
振幅, 后部, I/II	mm	0,61/0,18
离心力, 前部, I/II	kN	159,4/103,5
离心力, 后部, I/II	kN	159,4/103,5
转向系统		
摆动角 +/-	°	10
转向系统, 类型		铰接式转向
喷洒设备		
洒水系统, 类型		压力
水箱容量/加注量		
燃油箱, 容量	L	260
AdBlue/DEF 箱, 容量	L	20
水箱, 容量	L	1145
声级		
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	110

装备
12 V 插座 2 个大的车外后视镜 刮板可折叠 Easy Drive 操作方案 压力洒水 ECO 模式 驾驶台两侧都可登车 速度可调时洒水系统 速度预选 可隔离振动的驾驶台 轮迹偏移, 液压式 洒水系统, 带前后喷淋条 水过滤系统 (3 重) 前后水箱, 可两侧加水 中央排水口
特殊装备
加热和空调系统 转速表 蓝牙接口, 用于 Smart Doc 仪表盘盖板 切边/压边装置 悍马压实度指示器 (HCM) 发动机自动熄火功能 悍马温度计 (HTM) 错轮显示器 倒车警报器 远程通讯接口 工作大灯 旋转警示灯 具备照我回家功能的工作灯 锁止装置