

技术数据

HD+ 90i VV-HF



双钢轮压路机 系列 HD+
带两个振动钢轮的双钢轮压路机

H273

亮点

- > 在错轮情况下，也能够顺利施工，行驶，贴边进行压实。
- > Hammtronic 电子控制系统。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 3 点铰接机构确保机器均匀的重量分布和出色的自动回中性能。
- > 轻松驾驶操纵理念。

技术数据 HD+ 90i VV-HF (H273)

重量		
包括驾驶室在内的工作重量	kg	9380
工作重量, 带 ROPS	kg	9210
空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS	kg	8380
最大工作重量	kg	11810
轴载荷, 前/后	kg	4750/4630
静态线性载荷, 前部/后部	kg/cm	28,27/27,56
法国分级, 数值/等级		19,37/VT0
机械设备尺寸		
总长度	mm	4900
总高度, 含驾驶室	mm	2980
总高度, 含 ROPS	mm	3030
装载高度, 最小	mm	2150
轴距	mm	3700
总宽度, 含驾驶室	mm	1800
最大作业宽度	mm	1850
离地间隙, 中间	mm	340
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	800/800
转向圆半径, 内侧	mm	6050
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前/后	mm	1680/1680
钢轮直径, 前轮/后轮	mm	1200/1200
钢轮厚度, 前部/后部	mm	17/17
钢轮类型, 前部		光面/不分段
钢轮类型, 后部		光面/不分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	170
柴油发动机		
制造商		DEUTZ
型号		TCD 3.6 L4
气缸, 数量		4
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
废气排放标准		欧盟 Stage V / EPA Tier 4
废气再处理		DOC-DPF-SCR
牵引驱动机构		
调节, 无级		HAMMTRONIC
爬坡能力, 带/不带振动	%	40/45
振动		
振动频率, 前部, I/II	Hz	45/67
振动频率, 后部, I/II	Hz	45/67
振幅, 前部, I/II	mm	0,48/0,27
振幅, 后部, I/II	mm	0,48/0,27
离心力, 前部, I/II	kN	67/84
离心力, 后部, I/II	kN	67/84
转向系统		
摆动角 +/-	°	10
转向系统, 类型		铰接式转向
喷洒设备		
洒水系统, 类型		压力
水箱容量/加注量		
燃油箱, 容量	L	173
AdBlue/DEF 箱, 容量	L	20
水箱, 容量	L	760
声级		
声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	108

装备

12 V 插座 | 2 个大的车外后视镜 | 刮板可折叠 | Easy Drive 操作方案 | 压力洒水 | ECO 模式 | 驾驶台两侧都可登车 | 速度可调时洒水系统 | 速度预选 | 可隔离振动的驾驶台 | 洒水系统, 带前后喷淋条 | 轮迹偏移, 液压式 | 水过滤系统 (3 重) | 前后水箱, 可两侧加水 | 中央排水口

特殊装备

加热和空调系统 | 转速表 | 悍马压实导航系统 | 仪表盘盖板 | 发动机自动熄火功能 | 悍马温度计 (HTM) | 错轮显示器 | 倒车警报器 | 旋转警示灯 | 具备照我回家功能的工作灯 | 锁止装置 | 切边/压边装置 | 悍马压实度指示器 (HCQ)