

Teknik bilgiler

HD+ 110i VT



Tandem silindirler Seri HD+

Vibrasyon tamburlu ve lastik takımlı tandem silindir

H273

ÖNE ÇIKANLAR

- > Easy Drive kumanda konsepti
- > Konforlu bir yanaşma ve uzaklaşma ve trotuar kenarlarında sıkıştırma için izden sapma
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Elektronik Hammtronic makine yönetimi
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı

TEKNİK BİLGİLER HD+ 110i VT (H273)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	9595
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	9425
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	8595
Çalışma ağırlığı maks.	kg	12030
Aks yükü, ön/arka	kg	5305/4290
Statik çizgisel yük	kg/cm	31,6
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		28,8VX2
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	1072,5

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4900
Kabinli toplam yükseklik	mm	3010
ROPS ile toplam yükseklik	mm	3060
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2226
Aks mesafesi	mm	3700
Kabinli toplam genişlik	mm	1800
Maksimum çalışma genişliği	mm	1820
Alt yükseklik, ortadan	mm	340
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	800/800
Dönüş yarıçapı, içten	mm	6050

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	1680
Tambur çapı, ön	mm	1200
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	22
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	170

Lastik ölçüleri

Lastik ebadı, arka		11.00-20
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	1620
Lastik sayısı, arka		4

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 3.6 L4
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
Emisyon standardı		EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF-SCR

Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 10,2
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	32/42

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	42/50
Genlik, ön, I/II	mm	0,86/0,49
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	120/99

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
----------------------	---	----

Direksiyon

Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu
-----------------	--	---------------------------

İslatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basınçlı
--------------------	--	----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	173
AdBlue/DEF deposu, kapasite	L	20
Su tankı, kapasite	L	760
Katkı maddesi tankı, kapasite	L	22

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	107
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	103

DONANIM

12 V priz | 2 büyük dış dikiz aynası | Katlanır sıyrıcı | Easy Drive kumanda konsepti | Basınçlı su serpintisi | EKO mod | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hız ayarlı su serpintisi | Hız seçimi | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Ön ve arka püskürtme borulu su püskürtme sistemi | İzden sapma, hidrolik | Su filtresi (3 kademeli) | Önde ve arkada su tankı, her iki taraftan doldurulabilir | Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klima | Takograf | HCQ Navigatör | Gösterge ve kumanda tablosu kapağı | Otomatik motor durdurma işlevi | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Şasi kaydırma göstergesi | Geri vites alarmı | Dönen tepe lambası | Coming Home aydınlatma | Kapak kilidi | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | HCQ sıkıştırma bıçağı