

Teknik bilgiler

HD+ 90i VV-HF



Tandem silindirler Seri HD+
İki vibrasyon tamburlu tandem silindir

H273

ÖNE ÇIKANLAR

- > Konforlu bir yanaşma ve uzaklaşma ve tretuvar kenarlarında sıkıştırma için izden sapma
- > Elektronik Hammtronic makine yönetimi
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Easy Drive kumanda konsepti

TEKNİK BİLGİLER HD+ 90i VV-HF (H273)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	9380
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	9210
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	8380
Çalışma ağırlığı maks.	kg	11810
Aks yükü, ön/arka	kg	4750/4630
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	28,27/27,56
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		19,37/VT0

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	4900
Kabinli toplam yükseklik	mm	2980
ROPS ile toplam yükseklik	mm	3030
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2150
Aks mesafesi	mm	3700
Kabinli toplam genişlik	mm	1800
Maksimum çalışma genişliği	mm	1850
Alt yükseklik, ortadan	mm	340
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	800/800
Dönüş yarıçapı, içten	mm	6050

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1680/1680
Tambur çapı, ön/arka	mm	1200/1200
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	17/17
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	170

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 3.6 L4
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
Emisyon standardı		EU Stage V/EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF-SCR

Sürüş tahriği

Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	40/45

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	45/67
Vibrasyon frekansı, arka, I/II	Hz	45/67
Genlik, ön, I/II	mm	0,48/0,27
Genlik, arka, I/II	mm	0,48/0,27
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	67/84
Santrifüj gücü, arka, I/II	kN	67/84

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	173
AdBlue/DEF deposu, kapasite	L	20
Su tankı, kapasite	L	760

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	108

DONANIM

12 V priz | 2 büyük dış dikiz aynası | Katlanır sıyrıcı | Easy Drive kumanda konsepti | Basıncı su serpintisi | EKO mod | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | Hız ayarlı su serpintisi | Hız seçimi | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Ön ve arka püskürtme borulu su püskürtme sistemi | İzden sapma, hidrolik | Su filtresi (3 kademeli) | Önde ve arkada su tankı, her iki taraftan doldurulabilir | Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klima | Takograf | HCQ Navigatör | Gösterge ve kumanda tablosu kapağı | Otomatik motor durdurma işlevi | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Şasi kaydırma göstergesi | Geri vites alarmı | Dönen tepe lambası | Coming Home aydınlatma | Kapak kilidi | Kenar kesme ve sıkıştırma donanımı | HCQ sıkıştırma bıçağı