

# HD 10C VT

铰接组合式振动压路机

双钢轮压路机 系列 HD CompactLine / 系列 H263



## 亮点 HD CompactLine

- > 机器操控采用中性语言，简单直观。
- > 易于运输及装载。
- > 机手均对钢轮边缘，机器和周围的施工环境拥有优异的视野。
- > 紧凑的尺寸。
- > 边缘平整 — 单边支撑结构

机器尺寸			
全长 (L)	mm	2309	
宽度 (B)	mm	1080	
全高 (H)	mm	2210	
钢轮宽度 (X)	mm	1000	
最小装载高度 (HI)	mm	1580	



EU Stage  
V / EPA  
Tier 4

技术参数	单位	HD 10C VT
<b>重量</b>		
含 ROPS 的工作质量	kg	1640
最大工作质量	kg	1740
静线压力, 前	kg/cm	8,1
法国分类, 数值/级别		8,1/PV1
<b>机器尺寸</b>		
全长	mm	2309
含 ROPS 的总高度	mm	2210
最小装载高度	mm	1580
轴距	mm	1560
全宽	mm	1080
最大工作宽度	mm	1064
内侧转弯半径	mm	2130
<b>钢轮尺寸</b>		
钢轮宽度, 前	mm	1000
钢轮直径, 前	mm	620
钢轮壳厚度, 前	mm	12
钢轮类型, 前		光轮/整体式
<b>轮胎尺寸</b>		
轮胎尺寸, 后		205/60-R15
轮胎数量, 后		4
<b>柴油发动机</b>		
制造商		久保田
型号		D1105-E4B
气缸数量		3
额定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
额定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
排放标准		EU Stage V / EPA Tier 4
废气后处理		-
<b>驱动</b>		
速度, 无级变化	km/h	0 - 11,0
爬坡能力, 振动开/关	%	30/40
<b>振动</b>		
振动频率, 前, I/II	Hz	61/48
振幅, 前, I/II	mm	0,38/0,38
激振力, 前, I/II	kN	17/11
<b>转向</b>		
摆动角 +/-	°	8
转向, 方式		铰接转向
<b>喷洒系统</b>		
洒水, 方式		压力
<b>箱容积/加注量</b>		
燃油箱, 容积	L	33
水箱, 容积	L	70
添加剂箱, 容积	L	9
<b>噪音等级</b>		
噪声值 LW(A), 标签值	db(A)	105
噪声值 LW(A), 测量值	db(A)	101

#### 配置

12 伏插座, 3 点铰接机构, 配有显示屏、指示灯和开关的仪表盘, 防风、可锁止的仪表盘盖板, 单侧悬挂, 带有开关间隔的压水喷淋系统, 两侧可登车的操作台, 三角带保护, 自动振动系统, 水滤 (3 级), 中央吊装点

#### 可选件

折叠式塑料刮板, 左附加行走操纵杆, 防护篷, 发动机自动熄火功能, 倒车报警器, 工作大灯, 旋转警示灯, 电瓶主开关, 配隔音装置的发动机罩, 排水阀, 附加反光镜, 工具套包

#### HAMM AG

Hammstraße 1  
D-95643 Tirschenreuth  
Tel +49 9631 80-0  
Fax +49 9631 80-111  
www.hamm.eu

#### WIRTGEN (CHINA) MACHINERY CO., LTD.

No.395 Chuang Ye Road  
Langfang  
Eco.& Tech. Dev. Zone.  
Hebei Province, 065001  
Langfang  
China  
Phone +86 0316 2250 100  
Fax +86 0316 2250 190  
www.wirtgen-  
group.com/china



# HAMM