

Caractéristiques techniques

HD 10C VT



Rouleaux tandem Série HD CompactLine

Rouleau tandem avec cylindre vibrant et jeu de roues

H263

POINTS FORTS

- > Visibilité exceptionnelle des bords de cylindre, de la machine et de l'environnement de chantier
- > Clear Side - Suspension du bille unilatéral
- > Dimensions compactes
- > Transport facile, chargement facile
- > Commande simple et intuitive à base de pictogrammes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HD 10C VT (H263)

Poids		
Poids opérationnel avec ROPS	kg	1640
Poids opérationnel max.	kg	1740
Charge statique linéaire, avant	kg/cm	8,1
Classification française, valeur/classe		8,1/PV1
Dimensions machine		
Longueur totale	mm	2309
Hauteur totale avec ROPS	mm	2210
Hauteur de chargement, minimum	mm	1580
Empattement	mm	1560
Largeur totale	mm	1070
Largeur de travail maximale	mm	1000
Rayon de braquage intérieur	mm	2130
Dimensions rouleaux		
Largeur du rouleau, avant	mm	1000
Diamètre du cylindre, avant	mm	620
Épaisseur du cylindre, avant	mm	12
Type de rouleau, avant		lisse/plein
Dimensions pneus		
Taille des pneus, arrière		205/60-R15
Largeur sur pneus, arrière	mm	1000
Nombre de pneus, arrière		4
Moteur diesel		
Constructeur		KUBOTA
Type		D1105
Cylindres, nombre		3
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		16,1/21,9/2600
Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		16,1/21,6/2600
Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage V / EPA Tier 4
Catégorie de gaz d'échappement UE		EU Stage V
Catégorie de gaz d'échappement États-Unis		EPA TIER 4
Post-traitement des gaz d'échappement		-
Entraînement		
Vitesse, en continu	km/h	0 - 11,0
Aptitude en pente, avec/sans vibrations	%	30/40
Vibration		
Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	61/48
Amplitude, à l'avant, I/II	mm	0,38/0,38
Force centrifuge, à l'avant, I/II	kN	17/11
Direction		
Angle d'oscillation +/-	°	8
Direction, type		Direction articulée

Contenance des réservoirs/Volume

Réservoir à carburant, contenance	L	33
Réservoir d'eau, contenance	L	70
Réservoir d'additif, contenance	L	9

Niveau sonore

Niveau de puissance acoustique L(WA), garanti	db(A)	105
Niveau de puissance acoustique L(WA), mesuré de façon représentative	db(A)	101

ÉQUIPEMENT

Prise 12 V | Articulation 3 points | Tableau de bord avec affichages, témoins lumineux et commutateurs | Couvercle du tableau de bord verrouillable et imperméable | Clear Side | Arrosage à l'eau sous pression | Poste du conducteur avec montée des deux côtés | Protection des courroies trapézoïdales | Dispositif de vibration automatique | Filtrage de l'eau (triple) | Étrier redresseur central

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Racleur en matière plastique, rabattable | Levier de translation supplémentaire gauche | Toit de protection | Coupure automatique du moteur | Avertisseur de marche arrière | Projecteurs de travail | Gyrophare | Coupe-batterie | Capot moteur avec isolation phonique | Vanne de purge d'eau | Rétroviseur supplémentaire | Lot outillage de bord