

Teknik bilgiler

# HD 10C VT



**Tandem silindirler Seri HD CompactLine**

Vibrasyon tamburlu ve lastik takımlı tandem silindir

**H263**

## ÖNE ÇIKANLAR

- > Tambur kenarı, makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Clear Side - Tek taraflı tambur askısı
- > Kompakt ebatlar
- > Kolay taşıma, kolay yükleme
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım

## TEKNİK BİLGİLER HD 10C VT (H263)

## Ağırlıklar

ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	1640
Çalışma ağırlığı maks.	kg	1740
Statik çizgisel yük	kg/cm	8,1
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		8,1/PV1

## Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	2309
ROPS ile toplam yükseklik	mm	2210
Yükleme yüksekliği, en az	mm	1580
Aks mesafesi	mm	1560
Toplam genişlik	mm	1070
Maksimum çalışma genişliği	mm	1000
Dönüş yarıçapı, içten	mm	2130

## Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	1000
Tambur çapı, ön	mm	620
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	12
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş

## Lastik ebatları

Lastik ebadı, arka		205/60-R15
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	1000
Lastik sayısı, arka		4

## Dizel motor

Üretici		KUBOTA
Tip		D1105
Silindir, adet		3
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Emisyon standardı		AB Kademe V/ABD EPA Tier 4
Egzoz gazı seviyesi EU		EU Stage V
Egzoz gazı seviyesi USA		ABD EPA Tier 4
Egzoz gazı arıtma		-

## Çekiş (Tahrik)

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0 - 11,0
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	30/40

## Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	61/48
Genlik, ön, I/II	mm	0,38/0,38
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	17/11

## Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	8
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

## Islatma sistemi

Su püskürtmeli, Tip		Basınçlı
---------------------	--	----------

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	33
Su tankı, kapasite	L	70
Katkı maddesi tankı, kapasite	L	9

## Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	101
--	-------	-----

## DONANIM:

12 V priz | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu | Kilitlenebilir ve hava şartlarına karşı dayanıklı gösterge ve kumanda tablosu kapağı | Clear Side | Basınçlı su serpintisi | Her iki taraftan çıkışlı operatör platformu | V kayışı kılıfı | Otomatik vibrasyon sistemi | Su filtresi (üç kademeli) | Merkezi lift kancası

## ÖZEL DONANIM

Katlanır plastik sıyırıcı | Sol ilave sürüş levyesi | Koruyucu tavan | Otomatik motor durdurma işlevi | Geri vites alarmı | Çalışma farı | Dönen tepe lambası | Ana akü şalteri | Ses yalıtımlı motor kaputu | Su boşaltma valfi | İlave ayna | Araç kiti