

## Technische Daten

# HD 8 VV



### Tandemwalzen Serie HD CompactLine

Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

H263

### HIGHLIGHTS

- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung
- > Clear Side - Einseitige Bandagenaufhängung
- > Einfacher Transport, einfache Verladung
- > Kompakte Abmessungen
- > Hervorragende Sicht auf Bandagenkante, Maschine und Baustellenumfeld

**TECHNISCHE DATEN HD 8 VV (H263)**

**Gewichte**

Betriebsgewicht mit ROPS	kg	1590
Betriebsgewicht max.	kg	1690
Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	9,6/10,3
Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		10,3/PV3

**Abmessungen Maschine**

Gesamtlänge	mm	2295
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2210
Höhe Verladung, Minim.	mm	1580
Achsabstand	mm	1560
Gesamtbreite	mm	938
Maximale Arbeitsbreite	mm	872
Bodenfreiheit, Mitte	mm	230
Spurkreisradius, innen	mm	2230

**Abmessungen Bandagen**

Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	800/800
Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	620/620
Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	12/12
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt

**Dieselmotor**

Hersteller		KUBOTA
Typ		D1105
Zylinder, Anzahl		3
Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm		16,1/21,9/2600
Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Abgasnorm		EU Stage V / EPA Tier 4
Abgasstufe EU		EU Stage V
Abgasstufe USA		EPA Tier 4
Abgasnachbehandlung		-

**Fahrtrieb**

Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 11,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40

**Vibration**

Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	61/48
Vibrationsfrequenz, hinten, I/II	Hz	61/48
Amplitude, vorn, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitude, hinten, I/II	mm	0,43/0,43
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	17/11
Zentrifugalkraft, hinten, I/II	kN	17/11

**Lenkung**

Pendelwinkel +/-	°	8
Lenkung, Art		Knicklenkung

**Berieselungsanlage**

Wasserberieselung, Art		Druck
------------------------	--	-------

**Tankinhalt/Füllmenge**

Wassertank, Inhalt	L	70
--------------------	---	----

**Schallpegel**

Schallleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	105
Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	101

**AUSSTATTUNG**

12 V Steckdose | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturen Brett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrettdeckungsabdeckung absperrbar und wetterfest | Clear Side | Druckwasserberieselung | Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg | Keilriemenschutz | Vibrationsautomatik | Wasserfilterung (3-fach) | Zentraler Hehebügel

**SONDERAUSSTATTUNG**

Abstreifer aus Kunststoff, klappbar | Zusatzfahrhebel links | Schutzdach | Motor-Stopp-Automatik | Rückfahralarm | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Batterietrennschalter | Motorhaube mit Schallisolation | Wasserablasshahn | Zusatzspiegel | Bordwerkzeug