

Dados técnicos

HD 8 VV



Rolos compactadores tandem Série HD CompactLine

Rolo compactador tandem com dois cilindros de vibração

H263

DESTAQUES

- > Operação simples, intuitiva e de linguagem neutra
- > Clear Side - suspensão unilateral do cilindro
- > Transporte simples e carregamento fácil
- > Dimensões compactas
- > Excelente visão da borda do cilindro, da máquina e do canteiro de obras no entorno

DADOS TÉCNICOS HD 8 VV (H263)

Pesos		
Peso operacional com ROPS	kg	1590
Peso operacional máx.	kg	1690
Carga linear estática, dianteira/traseira	kg/cm	9,6/10,3
Classificação franc., valor/classe		10,3/PV3
Dimensões da máquina		
Comprimento total	mm	2295
Altura total com ROPS	mm	2210
Altura de carga, mínima	mm	1580
Distância entre eixos	mm	1560
Largura total	mm	938
Largura máxima de trabalho	mm	872
Altura livre ao solo, central	mm	230
Raio de círculo da pista, interno	mm	2230
Dimensões dos cilindros		
Largura do cilindro, dianteira/traseira	mm	800/800
Diâmetro do cilindro, dianteiro/traseiro	mm	620/620
Espessura do cilindro, dianteiro/traseiro	mm	12/12
Tipo de cilindro, dianteiro		lisa/não dividida
Tipo de cilindro, traseiro		lisa/não dividida
Motor diesel		
Fabricante		KUBOTA
Tipo		D1105
Cilindro, quantidade		3
Potência ISO 14396, kW/CV/rpm		16,1/21,9/2600
Potência SAE J1349, kW/HP/rpm		16,1/21,6/2600
Norma para gases de escape		UE nível V / EPA Tier 4
Nível de emissões UE		UE nível V
Nível de emissões EUA		EPA TIER 4
Tratamento dos gases de escape		-
Acionamento de marcha		
Velocidade, contínua	km/h	0 - 11,0
Capacidade de subida, com/sem vibração	%	30/40
Vibração		
Frequência de vibração, dianteira, I/II	Hz	61/48
Frequência de vibração, traseira, I/II	Hz	61/48
Amplitude, dianteira, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitude, traseira, I/II	mm	0,43/0,43
Força centrífuga, dianteira, I/II	kN	17/11
Força centrífuga, traseira, I/II	kN	17/11
Direção		
Ângulo pendular +/-	°	8

Direção		
Direção, tipo		Direção articulada
Sistema de aspersão		
Aaspersão de água, tipo		Pressão
Capacidade do tanque/volume de enchimento		
Tanque de combustível, capacidade	L	33
Tanque de água, capacidade	L	70
Nível de ruído		
Nível de potência sonora L(WA), garantida	db(A)	105
Nível de potência sonora L(WA), medição representativa	db(A)	101

EQUIPAMENTO

Tomada 12 V | Articulação de 3 pontos | Painel de instrumentos com exibições, luzes indicadoras e interruptores | Tampa do painel de instrumentos bloqueável e à prova de intempéries | Clear Side | Aaspersão com água pressurizada | Proteção da correia em V | Sistema de vibração automática | Filtragem da água (triplo) | Barra de suporte central

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Raspador de plástico, dobrável | Alavanca da unidade adicional à esquerda | Teto de proteção | Função automática de parada do motor | Alarme de backup | Luzes de trabalho | Farol giroflex | Interruptor isolante da bateria | Capô com isolamento acústico | Válvula para drenagem de água | Instrumento de bordo