

Technische Informationen

MOBISCREEN MSS 502 EVO



Raupenmobile Siebanlage

Einsatz in Naturstein und Recycling

MOBISCREEN MSS EVO

Baureihe

HIGHLIGHTS

- > Mobile Zweidecker-Siebeinheit
- > Grobstücksiebanlage
- > Diesel-Hydraulik-Antrieb
- > Maximale Aufgabegröße 640 x 400 x 240 mm

TECHNISCHE DATEN MSS 502 EVO

Aufgabereinheit

Aufgabeleistung bis ca. (t/h)	300
Aufgabegröße max. (mm)	640 x 400 x 240
Aufgabehöhe (mm)	3.400
Trichtervolumen (m³)	6

Aufgabeband

Breite x Länge (mm)	1.200 x 4.400
Typ (optional)	geschwindigkeitsvariabel

Absiebung

Typ	Doppeldecker-Siebmaschine
Oberdeck Breite x Länge (mm)	1.370 x 3.660
Unterdeck Breite x Länge (mm)	1.370 x 3.460

Bandförderer Abzug Feinkorn

Breite x Länge (mm)	1.050 x 3.600
---------------------	---------------

Austragsband Unterlauf Unterdeck (Feinkorn)

Breite x Länge (mm)	800 x 7.000
Abwurfhöhe ca. (mm)	3.630

Austragsband Überlauf Unterdeck (Mittelkorn)

Breite x Länge (mm)	800 x 7.500
Abwurfhöhe ca. (mm)	3.605

Austragsband Überlauf Oberdeck (Überkorn)

Breite x Länge (mm)	1.200 x 5.000
Abwurfhöhe ca. (mm)	3.455

Antriebsaggregat

Antriebskonzept	diesel-hydraulisch
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	95
Powerpack CAT (Stufe V) (kW)	100

Transport

Transporthöhe ca. (mm)	3.200
Transportlänge ca. (mm)	12.775
Transportbreite ca. (mm)	2.500
Transportgewicht ca. (kg)	23.000

BETRIEBSSTELLUNG

