

Datos técnicos

# MOBISCREEN MSS 502 EVO



## **Precribador móvil sobre orugas**

Utilización en piedra natural y en el ámbito del reciclaje

## **MOBISCREEN MSS EVO**

Serie

### **PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS**

- > Instalación de cribado de piezas bastas
- > Criba de cubierta doble
- > Accionamiento diesel-hidráulico
- > Tamaño de alimentación máx. 640 x 400 x 240 mm

## DATOS TÉCNICOS MSS 502 EVO

## Unidad de alimentación

Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h)	300
Tamaño de alimentación máx. (mm)	640 x 400 x 240
Altura de carga (mm)	3400
Volumen de la tolva (m <sup>3</sup> )	6

## Cinta de alimentación

Anchura x longitud (mm)	1200 x 4400
Tipo (opción)	Velocidad variable

## Unidad de criba

Tipo	Criba de cubierta doble
Piso superior anchura x longitud (mm)	1370 x 3660
Piso inferior anchura x longitud (mm)	1370 x 3460

## Cinta transportadora de fracciones finas

Anchura x longitud (mm)	1050 x 3600
-------------------------	-------------

## Cinta de descarga tamaño inferior piso inferior (grano fino)

Anchura x longitud (mm)	800 x 7000
Altura de descarga aprox. (mm)	3630

## Cinta de descarga de fracciones medias

Anchura x longitud (mm)	800 x 7500
Altura de descarga aprox. (mm)	3605

## Cinta de descarga de fracciones de gran tamaño

Anchura x longitud (mm)	1200 x 5000
Altura de descarga aprox. (mm)	3455

## Accionamiento

Concepto de accionamiento	Diesel-hidráulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	95
Powerpack CAT (nivel V) (kW)	100

## Transporte

Altura de transporte aprox. (mm)	3200
Largo de transporte aprox. (mm)	12 775
Ancho de transporte aprox. (mm)	2500
Peso de transporte aprox. (kg)	23 000

## POSICIÓN DE OPERACIÓN

