

Технические характеристики

MOBISCREEN MSS 502 EVO



Мобильная сортировочная установка

Для обработки природного камня и переработки вторичного сырья

MOBISCREEN MSS EVO

Серия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- > самоходный двухъярусный узел грохочения
- > виброгрохот для крупнокускового материала
- > дизель-гидравлический привод
- > Макс. крупность загружаемого материала: 640 x 400 x 240 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MSS 502 EVO

Приемный бункер

Макс. производительность при загрузке, (т/ч)	300
Макс. размеры загружаемого материала, (мм)	640 x 400 x 240
Высота загрузки, (мм)	3400
Вместимость воронки, (м³)	6

загрузочный транспортёр

Ширина x Длина, (мм)	1200 x 4400
Тип (опция)	с регулируемой скоростью

Сортировочное оборудование

Тип	Двухдечный грохот
Ширина x Длина верхняя дека, (мм)	1370 x 3660
Ширина x Длина нижняя дека, (мм)	1370 x 3460

Конвейер для подрешетного продукта

Ширина x Длина, (мм)	1050 x 3600
----------------------	-------------

Разгрузочный конвейер подрешётного продукта нижней деки (мелкая фракция)

Ширина x Длина, (мм)	800 x 7000
Высота разгрузки, около, (мм)	3630

Конвейер для средних фракций

Ширина x Длина, (мм)	800 x 7500
Высота разгрузки, около, (мм)	3605

Конвейер для надрешетного продукта

Ширина x Длина, (мм)	1200 x 5000
Высота разгрузки, около, (мм)	3455

Приводной агрегат

Тип привода	дизель-гидравлический привод
Powerpack CAT (Tier 3, 4f), (кВт)	95
Powerpack CAT (Версия V), (кВт)	100

Транспортные размеры

Транспортная высота, около, (мм)	3200
Транспортная длина, около, (мм)	12 775
Транспортная ширина, около, (мм)	2500
Масса при транспортировке, около, (кг)	23 000

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

