

技术数据

HD+ 90i PH VV-S



双钢轮压路机 系列 HD+
带两个振动钢轮的双钢轮压路机

H276

亮点

- > 轻松驾驶操纵理念。
- > 混合动力液压驱动。
- > 机手均对机器和周围的施工环境拥有良好的视野。
- > Hammtronic 电子控制系统。
- > 3点铰接机构确保机器均匀的重量分布和良好的自动回中性能。

技术数据 HD+ 90i PH VV-S (H276)		
重量		
包括驾驶室在内的工作重量	kg	9700
工作重量, 带 ROPS	kg	9530
最大工作重量	kg	12240
静态线性载荷, 前部/后部	kg/cm	29,3/28,5
法国分级, 数值/等级		22,9/VT1
机械设备尺寸		
总长度	mm	4800
总高度, 含驾驶室	mm	2980
装载高度, 最小	mm	2150
轴距	mm	3600
总宽度, 含驾驶室	mm	1800
最大作业宽度	mm	1850
可施工路沿石高度, 左侧/右侧	mm	800/800
转向圆半径, 内侧	mm	5900
钢轮尺寸		
钢轮宽度, 前/后	mm	1680/1680
钢轮直径, 前轮/后轮	mm	1200/1200
钢轮厚度, 前部/后部	mm	17/17
钢轮类型, 前部		光面/分段
钢轮类型, 后部		光面/分段
轮迹偏移, 左侧/右侧	mm	170
柴油发动机		
制造商		DEUTZ
型号		TCD 2.9 L4
气缸, 数量		4
功率, ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
功率, SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
废气排放等级, 欧盟		EU Stage 5
废气排放等级, 美国		EPA Tier 4
废气排放等级, 日本		
废气排放等级, 韩国		KOR Stage 5
废气再处理		DOC-DPF
牵引驱动机构		
速度, 作业档	km/h	0-6,0
速度, 运输档	km/h	0-12,0
调节, 无级		HAMMTRONIC
爬坡能力, 带/不带振动	%	47/52
振动		
振动频率, 前部, I/II	Hz	42/50
振动频率, 后部, I/II	Hz	42/50
振幅, 前部, I/II	mm	0,61/0,40
振幅, 后部, I/II	mm	0,61/0,40
离心力, 前部, I/II	kN	84/78
离心力, 后部, I/II	kN	84/78
转向系统		
摆动角 +/-	°	10
转向系统, 类型		铰接式转向
喷洒设备		
洒水系统, 类型		压力
水箱容量/加注量		
燃油箱, 容量	L	173
水箱, 容量	L	760
声级		
声功率级 L(WA), 保证值	db(A)	106
声功率级 L(WA), 代表性测量	db(A)	102

装备
12 V 插座 2 个大的车外后视镜 刮板可折叠 仪表板, 带显示屏显示、指示灯和功能按钮 Easy Drive 操作方案 电驱动散热器风扇 压力洒水 ECO 模式 驾驶台两侧都可登车 速度可调时洒水系统 速度预选 自动牵引力控制和防滑控制 可隔离振动的驾驶台 轮迹偏移, 液压式 洒水系统, 带前后喷淋条 水过滤系统 (3 重) 前后水箱, 可两侧加水 中央排水口 额外的液压功率支持, 最多可达 20kW
特殊装备
暖风和空调 行车记录仪 用于第三方提供商系统的过程数据接口, 沥青铺设 仪表板盖, 可上锁 压边和切边设备 HAMM 压实度计 (HCM) 发动机自动停止装置 HAMM 温度计 (HTM) 错轮显示 倒车警报 移动车载信息系统 工作大灯