

Technische Informationen

MOBISCREEN MSC 1202 PRO

MOBISCREEN MSC 1203 PRO



Raupenmobile Siebanlagen

Einsatz in Naturstein und Recycling

MOBISCREEN MSC PRO

Baureihe

HIGHLIGHTS

- > Klassiersiebanlage für bis zu 3 Endkörnungen (MSC 1202 PRO) bzw. 4 Endkörnungen (MSC 1203 PRO)
- > Mobile Zweidecker-Siebeinheit (MSC 1202 PRO)/ Dreidecker-Siebeinheit (MSC 1203 PRO)
- > Diesel-Hydraulik-Antrieb
- > Maximale Aufgabegröße 160 mm

TECHNISCHE DATEN	MSC 1202 PRO	MSC 1203 PRO
Aufgabeeinheit		
Aufgabeeleistung bis ca. (t/h)	750	750
Aufgabegröße max. (mm)	100 x 160 (400 ¹⁾)	100 x 160 (400 ¹⁾)
Aufgabehöhe (mm)	2.740	2.740
Trichtervolumen (m ³)	10	10
Trichterabzugsband		
Breite x Länge (mm)	1.200 x 4.400	1.200 x 4.400
Typ (optional)	geschwindigkeitsvariabel	geschwindigkeitsvariabel
Aufgabeband		
Breite x Länge (mm)	1.200 x 12.700	1.200 x 12.700
Siebeinheit		
Typ	Zweidecker Klassiersieb	Dreidecker Klassiersieb
Oberdeck Breite x Länge (mm)	1.830 x 6.710	1.830 x 6.710
Mitteldeck Breite x Länge (mm)	-	1.830 x 6.710
Unterdeck Breite x Länge (mm)	1.830 x 6.100	1.830 x 6.100
Feinkornaustragsband		
Breite x Länge (mm)	1.400 x 9.000	1.400 x 9.000
Abwurfhöhe ca. (mm)	5.000	5.000
Austragsband Überlauf Unterdeck (Mittelkorn)		
Breite x Länge (mm)	900 x 11.000	900 x 11.000
Abwurfhöhe ca. (mm)	5.400	5.400
Austragsband Überlauf Mitteldeck (Mittelkorn)		
Breite x Länge (mm)	-	900 x 11.000
Abwurfhöhe ca. (mm)	-	5.400
Übergabeband		
Breite x Länge (mm)	-	800 x 2.200
Austragsband Überlauf Oberdeck (Überkorn)		
Breite x Länge (mm)	900 x 11.000	800 x 10.000
Abwurfhöhe ca. (mm)	5.400	4.850
Antriebsaggregat		
Antriebskonzept	diesel-hydraulisch	diesel-hydraulisch
Antriebsleistung Dieselmotor CAT (kW)	168	168
Transport		
Transporthöhe ca. (mm)	3.600	3.600
Transportlänge ca. (mm)	19.450	19.550
Transportbreite ca. (mm)	3.300	3.700
Transportgewicht ca. (kg)	38.000	42.500

¹⁾ mit Klapprost

STANDARD AUSSTATTUNG

Aufgabetrichter 10 m³ (MSC 1203 PRO) / Spaltrrost MSW 100 oder MSW 150 / große Auswahl an Drahtgewebe für Vorsieb Ober- und Unterdeck sowie Mitteldeck (MSC 1203 PRO) / Aufgabeband Bandförderer glatt / Fahrsteuerung Kabel + Funk / Betriebssteuerung Spaltrrost

OPTIONEN

Bypassrutsche / Abweisblech / Schleißblech / variable Geschwindigkeitsregelung Trichterabzugsband mit Start-Stopp Automatik / Permanentmagnetabscheider / variable Geschwindigkeitsregelung Aufgabeband (nicht in Kombination mit Vibrorost möglich) / Staubabdichtung Aufgabeband und Feinkornaustragsband / Sprühsystem inkl. Pumpe / LED Zusatzbeleuchtung / Aufgabeband (Chevron)